

活性氧消毒粉投加设备

产品名称	活性氧消毒粉投加设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

活性氧消毒粉投加设备基本情况说明

是由玻璃钢或碳钢防腐处理构件组合而成。设备内配有水下曝气，经过水流推进，形成双功能曝气。处理生活污水时，生活污水从设备顶部流入曝气区，曝气机水下曝气并推流搅动生活污水，进入的生活污水很快与原有的混合液充分混合，大限度地习惯进水水质的变化。曝气机经过水流推进和水下曝气双重功能，使曝气区污水有规律地循环活动，进步污水中的溶解氧含量。因为生活污水在曝气区不断循环活动，区内各点水质比较均匀，微生物的数量、性质基本相同，因而曝气区各部分的工作情况几乎一致，这就把整个生化反响控制在良好的同一条件下，有机物被微生物逐渐降解，污水得到净化。

活性氧消毒粉投加设备具有去除效率高的特色，COD去除率可达80%~90%，出水各项目标到达国家《城镇污水处理厂污染物排放规范》(GB 18918—2002)的二或一(B)规范，可达标排放。现在可根据客户要求进一步配套，作臭氧强氧化深度处理，到达《城市污水再生使用景象环境用水水质规范》(GB/T 18921—2002)规范，再生使用。

活性氧消毒粉投加设备生活污水计划出水目标

(1)进水水质

参考国内现有日子污水水质，确定污水进水水质为：

PH：6~9；BOD5：250 mg/l；COD：400 mg/l；氨氮：35mg/l

(2)出水水质

出水水质按到达《国家污水综合排放规范》(GB8978-1996)一规范进行规划出产，要目标如下：

PH : 6~9 ; BOD5 20 mg/l ; COD 100 mg/l ; NH3-N 15 mg/l。