

MCH30/OPEN VM空气压缩机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | MCH30/OPEN VM空气压缩机 |
| 公司名称 | 北京亿赛得科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:科尔奇 型号:MCH30/OPEN 功能:空气压缩机 |
| 公司地址 | 北京市西城区 |
| 联系电话 | 010-66189322 13520573897 |

产品详情

MCH30/OPEN VM空气压缩机

高压空气压缩机

MCH30/OPEN VM

意大利科尔奇空气填充泵MCH30系列中的标准款并带有全自动控制系统

产品配备一台意大利产三相电动机作为驱动马达

该款呼吸空气充气泵用途主要有：

- 消防救援
- 娱乐/工程潜水
- 船舶救生
- 化工电力

该款高压空气压缩机主要特点是：

- 配备两套高压充气系统，可以同时为两只气瓶充气

- 高负载设计使压缩机可以全年无休运行
- 变频宽频三相电动机马达，可以同时匹配380伏-480伏中间任意电压以及50-60赫兹的频率
- 可调节式Safety Valve系统，可以同时满足消防和潜水等不同压力的供气，更方便客户使用
- 延展性好，可以升级自动停机排污功能以及静音等多项扩展型功能
- 型号 MCH30/OPEN VM
- 类型 消防呼吸用气
- 额定压力下自由空气输出量(L/min) 500
- *大或额定工作压力(Barg) 330
- 电机功率 (KW) : 9
- 填充气瓶时间：10L气瓶：4分钟
- 76分贝的工作噪音符合ISO3746标准认定
- 其它标准：DIN3188 EN12021 CGA E
- 结构 电动机驱动，风冷，四级，四缸，全不锈钢中间和末级冷却器
- 润滑: 飞溅式润滑 标准供货范围
- 声音保护外壳，配备多层静音棉衬垫
- 自动停机功能，可通过电接点压力表随时调节终级出气的压力以及到达后自动停机
- 自动排污系统，无需固定时间手动开启排污阀，压缩机能自动将污水排出。但每天使用完毕后，仍需手动开启排污阀
- 紧急停机按钮，压缩机运行过程中，如遇特殊情况需要停机，按动此键即可
- 计数器，累计压缩机使用时间，提醒客户保养
- 面板操控系统，可以通过面板指示灯确认压缩机状态，是否通电，是否可以运行等
- 外观油位监控器，可以随时通过压缩机外观查看压缩机油位的变化