

# 河池市凯普锐蓄电池12V220AH制造及特点

产品名称	河池市凯普锐蓄电池12V220AH制造及特点
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

### 河池市凯普锐蓄电池12V220AH制造及特点

循环使用时，为防止过充电，建议安装定时器或采取完全充电后自动转为涓流充电的方式。

当环境温度不是25℃时，应对设置电行温度补偿。

计算公式： $U_{修正} = U_{25} - K \times (T_{实际} - 25)$ （ $T_{实际}$ —环境温度， $K$ —温度补偿系数）

蓄电池充电终止的判断依据，一般情况下，当蓄电池充电达到下述条件之一的，即可视为充电终止。

a) 充入电量为放出电量的1.1~1.3倍。 b) 充电后期充电电流小于0.005C10A。

c) 充电后期充电电流连续5小时不变化。 六、蓄电池的维护 6.1清洁

经常保持蓄电池外表及工作环境清洁、干燥状态。PC板自身燃点是58摄氏度，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。可弯曲性可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。隔音性PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚克力板有更佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件下，PC板的隔声量比玻璃提高34DB。在上是高速公路隔音屏障的材料。节能性夏天保凉，冬天保温，PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值)，隔热效果比同等玻璃高7%-25%，PC板的隔热49%。

内容 基准 维护 电池组浮充总电压  
用电压表测量电池组正负极输出端电压

1、测量值与表盘显示浮充电压一致并符合当时温度浮充电压设置标准；

2、温度补偿后的浮充电压值误差  $\pm 50\text{mV}$ 。 1、偏离标准值时，以实际测量值为准；

2、对于通过监控模块进行调整后仍然达不到允许误差范围的，要将监控模块进行修理或返厂。

检查电池壳、盖有无鼓胀、漏酸及损伤 外观正常 外观异常先确认其原因，若影响正常使用则加以更换

检查有无灰尘污渍 外观清洁 SECURE安全蓄电池 SEC蓄电池 SEHEY西力蓄电池 SENDON山顿蓄电池

SENT森特蓄电池 SeteKey符贝克蓄电池 SHIMASTU蓄电池 sinonteam赛能蓄电池 SOLITE蓄电池

SORUISEN索润森蓄电池 SOTA蓄电池 SprinterGNB蓄电池 SSB蓄电池 STECO时高蓄电池

SUNEOM新能蓄电池 sunmoon日月永利蓄电池 sunnysin阳光赛能蓄电池 sunnyway三威蓄电池

SunshinePu阳光普特 SUNSYLL阳光赛尔蓄电池 SuoRuiKe索瑞克蓄电池 SUPER雄霸蓄电池

SUPEV圣能蓄电池 SZSTK蓄电池 TAICO泰科源蓄电池 TAMCOPOWER泰高蓄电池 TASSOT泰斯特蓄电池

TELONG天龙蓄电池 TOMAYA富山蓄电池 TOOPOWER天力蓄电池 TOYO东洋蓄电池

[朝阳市金源环宇蓄电池12V55AH船舶配套应用](#)