

淮南市雷士蓄电池12V10AH详细安装手册说明

产品名称	淮南市雷士蓄电池12V10AH详细安装手册说明
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

淮南市雷士蓄电池12V10AH详细安装手册说明 每6个月一次 30 ~40 每3个月一次

注意：电流值中C10指电池的额定容量。例如：12V100Ah

电池的额定容量为100Ah， $0.1C_{10A}=0.1 \times 100=10A$

充电电压：12V电池为 $2.25 \times 6=13.50V$ ，6V电池为 $2.25 \times 3=6.75V$ 5.2蓄电池的放电 5.2.1

蓄电池放电终止的判断依据： 核对性放电试验：放出额定容量的30~40%。

容量放电试验：放出额定容量的60~80%。 放电终止电压的取定：一般情况下按下表3的相关参数设置，也可根据客户的要求确定不同的放电电流，放电终止保护电压如表4：表3 放电的参数设置 放电率
不锈钢刀形闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的
阀座来保证密封面的密封,这就是自密封.大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力
强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。不锈钢刀形闸阀的特点：密封效果好，U型密封垫具有良
好的弹性。全通路设计，通过能力强。闸断效果好、能有效解决含有块状、颗粒及纤维介质闸断后的泄
漏现象。维修方便，无须拆下阀门即可更换阀门的密封。 4.2安装前注意事项

检查电池无异常后，将其安装在地点（如：电池房）。PMB上海汤浅蓄电池 PNP蓄电池 polest蓄电池
POWEROHS北科工业蓄电池 PowerPSSonic蓄电池 Power-Sonic蓄电池 POWERSON复华蓄电池
prister菲斯特蓄电池 RASDAR雷士达蓄电池 REMARKABLE非凡蓄电池 Reros雷诺士蓄电池
Resden雷斯顿蓄电池 RGB蓄电池 RIMA瑞玛蓄电池 RITAR瑞达蓄电池 ROCKET火箭蓄电池
ROYAL儒雅蓄电池 RPOWER-BATTERY蓄电池 RS睿鑫蓄电池 SAGTAR蓄电池 SAIL风帆蓄电池
SAIVTAIC蓄电池 SAKO三科蓄电池 sanchen三辰蓄电池 SANFOR蓄电池 SANKN山肯蓄电池
SANLIGHT赛力特蓄电池 SANTAK山特蓄电池 SEAFLO蓄电池 SEALAKE海湖蓄电池
SEALEAD西力达蓄电池 seaspae海贝蓄电池

[九江市VISION三瑞蓄电池12V250AH电网地区](#)