

## 山西运城聚氨酯不锈钢波浪筛板效率不错

产品名称	山西运城聚氨酯不锈钢波浪筛板效率不错
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	300.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 属性:全新
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

## 产品详情

山西省运城市聚氨酯材料不锈钢板波浪纹筛板高效率非常好。鑫顿自清洁筛板新闻记者感受：生活就像是一杯放糖咖啡的，一开始有清香的香气，但喝进去仅仅又苦又浓，仅有历经百炼成钢，才可以品味品质好的味！

煤用以炼铁，能够造成中温煤焦油及氢氧化钠。焦炭主要是用于炼钢的主要原材料。中温煤焦油可获取多种多样工业级的主要化学物质。很多人都以为液化气是以煤创造出来的，但事实证明液化气是以石油提炼出的石脑油再加以提炼出而成。煤可以直接气化，形成高炉煤气，立即用作清洁燃料。

煤，特别是松木颗粒（一切挥发份相对较高的煤）立即做为燃料会出现冒烟，消耗在其中挥发份并导致环境污染，美国因为气候多雪，对环境污染特别是在是比较敏感，早就在20世纪即颁布法律严禁将精煤立即做为燃料，只有点燃焦炭或半焦。

鑫顿自清洁筛板适用直线筛、香蕉苹果震动筛，那在启动前应该注意什么呢？1. 查验人体各部件是否正常的，设备基础是不是坚固，电动机轴、扭簧紧固螺丝有没有松脱，三角带是不是紧松适度，各安全防护罩是否合适\*\*。2. 查验入料、进料流槽及分筛布氏漏斗、管路能否通畅。消除筛粉脏物。3.

查验冲孔筛板及条缝筛板楔型方位是不是组装恰当。4.

查验筛板销钉、装饰条是不是拧紧，震动机、电动机固定螺丝是不是拧紧。5.

查验各段喷水管阀门是不是灵便，喷头是不是完好无损。6. 调节前拆换震动机中的润滑脂（华氏温度为0o—48o时推荐使用EP68机油；华氏温度为40o—100o时推荐使用EP150机油），启动前保证液位在油位表规定范围之内。7.

调节前选用常规尺寸的植物油脂枪向以下位置引入几枪植物油脂（推荐使用：壳牌机油Alvania EP2）。