

哪有耐老化洗衣机进水管 禾沁园管业可定制

产品名称	哪有耐老化洗衣机进水管 禾沁园管业可定制
公司名称	东阳市禾沁园管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市江北街道华店工业园区
联系电话	13967997099

产品详情

东阳市禾沁园管业有限公司生产洗衣机进水管、花园洒水管、耐寒牛筋管、煤气管、不锈钢燃气连接管、PVC软管、止回阀、排水管等，可以根据客户不同的要求来定制生产各类产品。

家用进水管的规格一般是四分或是是1/2，而消防安全所运用的进水管规格就较为变大，一般是DN70或是是DN80的。也有便是进水管与自来水的连接，先一只手握着电源插座，另一只手按着环扣拉下去，使进水管与连接座分离。随后将连接头顶的四颗颗拧紧螺丝旋松，再旋下连接头，耐老化洗衣机进水管生产厂，使左右连接头间有三个外螺纹上下的空隙。

【洗衣机进水管厂家】东阳市禾沁园管业有限公司生产洗衣机进水管、排水管、煤气管、耐寒牛筋管，惠，现货供应，质量保障，售后服务完善！

通常情况下，洗衣机进水管的尺寸是没有明显区分的。家用的进水管尺寸一般较小，消防所使用的进水管尺寸都比较大。进水管的安装过程主要分为两个部分，是进水阀与洗衣机的连接，还有就是洗衣机于外部连接处的连接。

东阳市禾沁园管业有限公司生产洗衣机进水管、排水管、煤气管、耐寒牛筋管，可以根据客户不同的要求来定制生产各类产品。技术力量，拥有先进的生产设备和检测设备，产品规格多、品种全，哪有耐老化洗衣机进水管，做工精良，质量可靠，深受广大客商的青睐。

进水管与水的连接：

- (1) 一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。
- (2) 将上连接头上的4颗紧固螺

钉旋松，耐老化洗衣机进水管批发，旋下连接头，使上下连接头间有3个螺纹的间隙。如果水太粗，可以去掉里面的塑料导套。（3）均匀调节连接头的4个螺钉，使靠墙壁侧的2个螺钉与水外侧充分接触。靠近墙壁的螺钉可预先用手旋进一些。（4）将上连接头抵住水，金华耐老化洗衣机进水管，使其内部密封圈与水充分接触。注意：不可取出密封圈，水口部必须平整。（5）旋转墙对侧的2个螺钉使其与水接触后，再旋紧。（6）旋转下连接头，直到上下连接头旋紧位置。两者间隙应不超过3mm。（7）将进水管的扣环向下按。同时让进水管向上插入下连接座，然后松开扣环。（8）检查是否漏水，若漏水，需重新安装。注意水要用标准水。

哪有耐老化洗衣机进水管-

禾沁园管业可定制由东阳市禾沁园管业有限公司提供。东阳市禾沁园管业有限公司是浙江金华,家居用品项目合作的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在禾沁园管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创禾沁园管业更加美好的未来。同时本公司还是从事洗衣机排水管,洗衣机排水管厂家,洗衣机排水管价格的厂家,欢迎来电咨询。