

东莞电梯称重开关 非凡达电子

产品名称	东莞电梯称重开关 非凡达电子
公司名称	苏州市非凡达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区中峰街155号
联系电话	13915573467

产品详情

称重传感器材料

密封胶材料

不同于早期的称重传感器密封都采用密封胶，后来由于制造技术的快速发展，用焊接技术就可以提高传感器的稳定性和使用寿命。虽然21世纪初已经很多采用了焊接技术，但是某些重要部位还需涂抹一些密封胶。所以说密封胶对于称重传感器一直都是比较重要的。密封胶一般都采用硅胶，硅胶具有稳定性好的优点，可以防潮、防腐蚀，绝缘性能也非常好。

超载保护装置的种类

电梯的超载保护装置型式不同，装设位置也不同，常见的超载装置有活动轿厢

这种超载保护装置应用非常广泛，价格低，电梯称重开关，，但更换维修较繁琐。

通常采用橡胶垫作为称重元件，将这些橡胶元件固定在轿厢底盘与轿厢架固定底盘之间。

当轿厢超载时，轿厢底盘受到载重的压力向下运动使胶垫变形，触动微动开关，切断电梯相应的控制功能。一般设置有两个微动开关，一个微动开关在电梯达到80%负载时动作，电梯确认为满载运行，电梯只响应轿厢内的呼叫，直到驶至呼叫站点（满载直驶）；另一个微动开关在电梯达到110%载重量时发生动作，电梯确认为超载，电梯停止运行，保持开门，并给出警示信号（超载保护）。微动开关通过螺栓固定在活动轿厢底盘上，调节螺栓就可以调节载重量的控制范围。

电梯重量载荷控制仪的说明

电梯重量载荷控制仪特点及功能：

- 1、采用电源低通滤波技术，增强仪器抗干扰能力。采用TVS静电抑制电路。
- 2、传感器采用铬镍钼合金材质。
- 3、采用传感器滤波技术。
- 4、可实时采集轿厢重量，更适用于大功率电梯功能。
- 5、动作现场可调。
- 6、单双平层可调。
- 7、具有基站校准功能。
- 8、通过传感器采集盒较多可连接12只传感器。

东莞电梯称重开关-非凡达电子(图)由苏州市非凡达电子科技有限公司提供。苏州市非凡达电子科技有限公司是一家从事“电梯控制系统、平层开关、电梯载荷、三相电源滤波器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“非凡达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使非凡达电子在电梯及配件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！