

玉溪不锈钢电缆桥架 云南友通 玉溪不锈钢电缆桥架厂家

产品名称	玉溪不锈钢电缆桥架 云南友通 玉溪不锈钢电缆桥架厂家
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

产品详情

五、环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架技术要求：机构结构设计合理，玉溪不锈钢电缆桥架批发，具有、造型美观、表面平滑、薄厚一致，机械强度高，安装方便、抗腐蚀及老化的优点。桥架材质环氧树脂复合型，内衬金属骨架，金属骨架形状与电缆桥架断面相同，材质为冷轧钢板，厚度为1.5-2.0mm（150 B 300：1.5mm，400 B 800：2.0mm）金属表面要经特殊处理，玉溪不锈钢电缆桥架，加软质结合层，以防止金属骨架与主防腐层因热膨胀系数不同而脱层桥架在金属骨架外加主防腐层，防腐层的平均厚度为1.5mm-2.0mm，比重为1.7-2.0g/cm³。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，玉溪不锈钢电缆桥架厂家，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

性能特点（1）具有较厚的致密的纯锌层覆盖在钢铁表面上，它可以避免钢铁基体与任何的腐蚀溶液的接触，保护钢基体免受腐蚀。在一般大气中，锌层表面形成一层很薄而密实的氧化锌层表面，它很难溶于水，故对钢基体起着一定保护作用。如果氧化锌与大气中其它成分生成不溶性锌盐后，则防蚀作用更理想。（2）具有铁—锌合金层，结合致密，在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有抗腐蚀性。（3）由于结合牢固，锌—铁互溶，具有很强的耐磨性。（4）由于锌具有良好的延展性，其合金层与钢基附着牢固，因此热镀锌件可进行冷冲、轧制、拉丝、弯曲等各种成型而不损坏镀层。（5）钢结构件热镀锌后，相当于一次退火处理，能有效改善钢基体的机械性能，消除钢件成型焊接时的应力，有利于对钢结构件进行车削加工。（6）热镀锌后的件表面光亮美观。（7）纯锌层是热镀锌中富有塑性的一层镀锌层，其性质基本接近于纯锌，具有延展性，所以它富于挠性。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

电缆桥架的规格尺寸选择工程实际中，在电缆桥架的规格尺寸选择方面的问题是要么偏大，要么偏紧张。“电缆总截面积与托盘内横断面积的比值，电力电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。”，玉溪不锈钢电缆桥架供应，根据电缆弯曲半径选择电缆桥架在选择电缆桥架的弯通或引上、引下装置时，不应小于电缆桥架内电缆允许弯曲半径。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

玉溪不锈钢电缆桥架-云南友通-玉溪不锈钢电缆桥架厂家由云南友通电气有限公司提供。云南友通电气有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云南友通电缆桥架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。