

混凝土陶粒 渭南陶粒 宜城市捷信

产品名称	混凝土陶粒 渭南陶粒 宜城市捷信
公司名称	宜城市捷信新型建材销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜城市流水镇刘台村五组-老砖瓦厂
联系电话	15997277777 15997277777

产品详情

煤矸石陶粒

煤矸石是采煤过程中排出的含碳量较少的黑色废石，是我国排放量较大的固体废弃物，其排放与堆积不仅占用大量耕地，同时对地表、大气造成了很大污染。煤矸石的化学成分与黏土比较相似，煤矸含有较高的碳及硫，烧失量较大。只有在温度范围内才能产生足够数量黏度适宜的熔融物质，具有膨胀性能。根据它的特点，我国已研制出煤矸石陶粒。煤矸石陶粒是将符合烧胀要求的煤矸石经破碎、预热、烧胀、冷却、分级、包装而生产出来的。得到的陶粒产品质量符合标准，部分技术指标超过标准，达到了国外同类产品质量，该产品具有创新性、先进性、属环保类产品。

特点就是质量轻，混凝土陶粒，被称为轻骨料。那么轻骨料陶粒适合做什么呢？

一、建筑施工

陶粒因其质量轻、强度高、因此在现代建筑施工中替代砂石，用于地下车库顶板回填、沉箱式卫生间回填、屋面保温、搅拌轻质陶粒混凝土，可以减轻建筑荷载。

二、园林绿化、无土栽培

轻骨料陶粒内部具有蜂窝状，陶粒滤料价格，有良好的吸水保肥作用，同时它不会板结，又具有环保美观的特性，是良好的栽培基质，在园林绿化和无土栽培中得到良好的应用。

三、污水处理

陶粒表面微孔丰富，比表面积大，易挂膜且生物量大；不易堵塞、板结；使用周期长，陶粒混凝土，纳污能力强，在污水处理和湿地公园中应用广泛。

找标高弹水平控制线：根据墙上的+50cm水平标高线，往下量测出垫层标高，有条件时可弹在四周墙上。

陶粒过筛、水闷：为了清除陶粒中的杂物和细粉末，陶粒进场后要过两遍筛。一遍用大孔径筛（筛孔为30mm），渭南陶粒，第二遍用小孔径筛（筛孔为5mm），使5mm粒径含量控制在不大于5%的要求，在浇筑垫层前应在陶粒堆上均匀浇水，将陶粒闷透，水闷时间应不少于5d。

搅拌：先将骨料、水泥、水和外加剂均按重量计量。骨料的计量允许偏差应小于 $\pm 3\%$ ，水泥、水和外加剂计量允许偏差应小于 $\pm 2\%$ 。由于陶粒预先进行水闷处理，因此搅拌前根据抽测陶粒的含水率，调整配合比的用水量。

铺设、振捣或滚压：浇筑陶粒混凝土垫层其厚度不得小于60mm，强度等级应不小于C10。

混凝土陶粒-渭南陶粒-宜城市捷信由宜城市捷信新型建材销售部提供。宜城市捷信新型建材销售部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宜城市捷信——您可信赖的朋友，公司地址：宜城市流水镇刘台村五组-老砖瓦厂，联系人：黄总。