

本溪市埃索EXOR蓄电池12V150AH应急灯应急通道

产品名称	本溪市埃索EXOR蓄电池12V150AH应急灯应急通道
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

本溪市埃索EXOR蓄电池12V150AH应急灯应急通道 严重时要进行三次充放电循环；

2、单体在线修复：将活化仪或充电机按正对正负对负接入落后电池两端，对单体电池进行充电。

电池组内单体电池浮充电压差应符合以上标准 单体仍然不能修复后，应对其进行更换 活化充放电对电池进行一个循环的充放电操作，用均充电压下限值进行充电 大约释放出标称容量的30%。

对于在线6个月以上没有发生放电的浮充电池进行此项操作 为延长防尘密封条的寿命，可在密封条上均匀涂上一薄层硅油，注意勿溅落在玻璃光栅刻划面上。为保证光栅尺传感器使用的可靠性，可每隔一定时间用乙醇混合液(各5%)清洗擦拭光栅尺面及指示光栅面，保持玻璃光栅尺面清洁。光栅尺传感器严禁剧烈震动及摔打，以免破坏光栅尺，如光栅尺断裂，光栅尺传感器即失效了。不要自行拆栅尺传感器，更不能任意改动主栅尺与副栅尺的相对间距，否则一方面可能破坏光栅尺传感器的精度;另一方面还可能造成主栅尺与副栅尺的相对摩擦，损坏铬层也就损坏了栅线，以而造成光栅尺报废。*1.10中标人应负责本工程中智能照明控制系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统等模块及能源管理系统的电表在配电箱（柜）内安装、接线、厂内调试，模块和电表由其他分包商负责采购及送至中标人厂内，中标人在接收时应验收并双方签字确认，并无条件配合施工现场调试，强弱电应分开布线；如果其他分包商所提供的元器件未及时送至中标人厂内，应由中标人根据业主提供的本条款系统元器件的尺寸预留安装位置，并现场安装接线、调试，元器件的布置应预留出弱电元器件的安装位置，如不能确定所需预留空间的大小，预留尺寸须得到设计的认可；外形尺寸和安装方式，符合设计、及地方法规要求；且所产生的费用包含在投标总价中。 2.投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件。 投标人或制造商应提供机关颁发的ISO

9000系列的认证书或等等的体系认证证书。 Jumpoo劲博蓄电池 JUST杰斯特蓄电池 JZD吉自达蓄电池

Kaddiz卡迪斯蓄电池 KANG LI DA康利达蓄电池 KELIDA科力达蓄电池 KELONG科华蓄电池

KE金能量蓄电池 kilo蓄电池 KMT凯美特蓄电池 KOBE新神户蓄电池 KOKAMCOM柯咖姆蓄电池

KOKO蓄电池 KOZAR蓄电池 KSTAR科士达蓄电池 LEADER瑞典蓄电池 LEADER蓄电池

LEADHOO利虎蓄电池 Leert利瑞特蓄电池 LEOCH理士蓄电池 LEOPARD美洲豹蓄电池

LIYUANPHOENTX力源蓄电池 LONG WAY龙威蓄电池 LONG广隆蓄电池 LOTPOWER乐珀尔蓄电池

LOUPOWER莱力蓄电池 LPSRITS力锐斯蓄电池 LUOKI洛奇蓄电池 M&C迈格蓄电池 M.SUN美阳蓄电池

MARATHON蓄电池 MATRIX矩阵蓄电池 MATRIX蓄电池 MAX蓄电池 MCA蓄电池 MGE梅兰日兰蓄电池

MHB闽莱蓄电池 MK蓄电池 MLBATT枫叶蓄电池 MSF蓄电池 Narada南都蓄电池 NCAA能克蓄电池
NETION力迅蓄电 NewGos蓄电池 newmax蓄电池 Nick尼克蓄电池 NIDTEAM蓄电池 NILLBOW力宝蓄电池
NOLLON蓄电池 NOWA诺华蓄电池 NPP耐普蓄电池 NTCCA恩科蓄电池 OCEAN欧肖恩蓄电池
OGB蓄电池 OLD欧力德蓄电池 OTB欧特保蓄电池 OTE蓄电池 OTP蓄电池 OUTDO奥特多蓄电池
outsell澳特赛蓄电池 PaLma八马蓄电池 Panasonic松下蓄电池 PANIFIRE力士顿蓄电池 patict派菲克蓄电池
pbq蓄电池 PCM匹西姆蓄电池 PEAK匹克蓄电池 PEVOT蓄电池 Phoenix凤凰蓄电池 PILOT蓄电池
PKCELL蓄电池 PLA蓄电池

[吉安市欧迪森蓄电池12V220AH发货下单流程](#)