

北京铝镁锰板 朗铭特建筑科技 32 330型铝镁锰板

产品名称	北京铝镁锰板 朗铭特建筑科技 32 330型铝镁锰板
公司名称	天津朗铭特建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区陈官屯工业区
联系电话	15122999369 15122999369

产品详情

铝镁锰合金板的密度是2

总体成本比彩钢瓦低。铝镁锰合金板的密度是 2.73g/cm^3 ，是彩钢的 $1/3$ 。在同等重量、同等厚度的情况下，彩铝的平方数则是彩钢的3倍。举个例子：您买一吨的铝镁锰合金板，平方数可以比彩钢多3倍。回收价值高。彩钢被腐蚀后，只能回收卖到几毛钱一公斤。而彩铝基本都是在原成本的8.5折到9.5折之间，回收价值明显比彩钢瓦大。

在铝镁锰合金屋面板中主要分为直立双锁边和直立单锁边即25波高和65波高二种金属屋面，65波高的铝镁锰合金屋面板。直立单锁边合金屋面是采用国外对建筑体系简洁，美观的设计理念二来的，32-300型铝镁锰板，相比于25波高的铝镁锰合金屋面板来说65波高的屋面板施工更快，更方便，雪负载和风负载能力更强。

铝镁锰板自带防腐性能

在铝镁锰板屋面的安装中，25-330型铝镁锰板，吊上屋顶当天不能安装的铝板，要堆放成捆，加以束捆，以免铝板被大风刮走。铝镁锰板的铝板上划线宜用水彩笔，不能使用铅笔，不能与铅、铜等材料接触使用，有硅胶的方不能刷油漆。铝镁锰合金板自带防腐性能。除了特殊的彩钢外，北京铝镁锰板，一般的彩钢瓦使用3-5年，就会被腐蚀。情况严重的还要进行大面积更换，翻来覆去，成本自然就增加了。假设换做铝镁锰合金板，使用寿命可以达到50年，在不被人为损坏的情况下。特别是在酸雨较重、腐蚀速度较快的区域，用彩铝瓦已经是一个大趋势。

在设计屋面系统的过程之中要注意以下其安全性、和功能性、建筑开象以及保护环境等方面，32-330型铝镁锰板，对铝镁锰板屋面系统这四个要素中的安全性须关注的点进行分析，希望对相关的施工工程有所帮助。结构因素一般指铝镁锰屋面系统的力学特性，即抗压承载力和抗风拔力。屋面板的抗压承载力值可根据其截面计算，但整体承载力不是屋盖系统的抗压承载力。屋面系统的抗压承载力还与顶板固定支撑连接点的强度和系统的稳定性有关。屋面系统的抗风拔力与屋面板、固定支撑连接点及咬合连接等情况有着直接关系。

北京铝镁锰板-朗铭特建筑科技-32-330型铝镁锰板由天津朗铭特建筑科技有限公司提供。天津朗铭特建筑科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！