安全阀质量 安全阀 闽工阀门诚信企业

产品名称	安全阀质量 安全阀 闽工阀门诚信企业
公司名称	泉州市闽工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市南安市英都镇云林村新林82号
联系电话	15280888033 15280888033

产品详情

检测方法

在线检测方法如下:

(1)采用被保护系统及其压力进行试验;

(2)采用其他压力源进行试验;

(3)采用辅助开启装置进行试验。

检测工作的基本要求

在线检测工作还应当符合以下基本要求:

(1)在线检测前，对被检测的安全按1.2检查内容进行检查;

(2)在线检测时，检测单位制定切实可行的检测程序，并且做好各项物质准备和技术准备;

(3)在线检测时，安全阀，使用单位的主管技术人员必须到场，当发现有偏离正常操作状况的迹象时，必须立即停止并且及时采取措施，确保安全;

(4)在线检测过程中必须注意防止高温噪声以及介质泄漏对人员的伤害;

(5)在线检测装置能够保证安全阀的基本性能要求;

(6)做好在线检查和检测记录并且存档。

压力容器的安全阀整定压力：

安全阀的整定压力一般不大于该压力容器的设计压力。设计图样或者铭牌上标注有高允许工作压力的，也可以采用高允许工作压力确定安全阀的整定压力。

锅炉安全阀整定压力：

小于等于0.8MPa 工作压力加0.03MPa(控制） 工作压力加0.05MPa(工作）

小于等于5.9MPa 1.04工作压力(控制） 1.06工作压力(工作）

调整方法：

是通过安全阀定压螺母来调节，旋紧即安全阀整定压力变大，反之变小。定压螺母在安全阀的阀帽下边，需要去掉阀帽才可以看到。

安全阀的整定压力的调整必须在该安全阀的压力等级范围内。

安全阀注意事项

安全阀是按压力装置的工作压力自动开启和关闭的，通常是在密闭的装置或管道中。当装置或管线的压力超出安全阀的设置压力时，安全阀质量，会自动打开泄压，使装置及管线的介质压力保持在规定的压力范围之内，从而有效地保护装置及管线的正常工作，避免事故，安全阀型号，降低损失。在选择安全阀时，应考虑其结构形式，其主要依据是设备的技术状况、工作介质、特性。常用的锅炉和压力容器采用弹性安全阀。

安全阀质量-安全阀-闽工阀门诚信企业由泉州市闽工阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泉州市闽工阀门有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为蝶阀具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!