

水泥回转窑窑尾密封 硕晟环保 南京回转窑密封

产品名称	水泥回转窑窑尾密封 硕晟环保 南京回转窑密封
公司名称	廊坊亿纳密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊大城西工业园
联系电话	13910664624 13910664624

产品详情

回转窑是一种煅烧水泥、石灰、碳酸钙等物料的设备，俗称璇窑。回转窑的放置并不是平行的，而是根据不同的物料填充率其倾斜度一般在2.5%-4.5%之间。回转窑密封采用一种特殊的耐高温、抗磨损的半柔性非金属材料。回转窑密封注意设计和安装的细节外，对密封本身还有一定的要求：密封性能要好，对于筒体的形状产生的误差，以及安装的同轴度偏差和运转中的往复窜动有较好的承受力，还要有较小的磨损以及可靠的结构才能够保证固废回转窑良好的密封性能。

安装回转窑需要注意哪些事项：安装垫铁。要根据钢底座结构形式和地脚螺栓位置来安放垫铁，垫铁表面要平整，回转窑窑头窑尾密封，不允许存在毛刺和凹凸不平现象，放置前除锈清洗干净。垫铁布置。一般垫铁由斜垫铁和平垫铁组成，为了提高安装的精度，常使用砂浆墩垫铁工法，砂浆墩制作时，要将基础凿毛，并用水冲洗干净。安装钢底座。钢底座安装前要进行清洗，划出纵横中心线，需要安装挡轮的钢底座，还需要划出托轮瓦座的纵横中心线。安装顺序一般为：从带有传动装置的钢底座开始到窑头方向顺序安装，钢底座安装在垫铁上后，用吊线使钢底座纵横中心线和基础上的纵横中心线重合，再用经纬仪核对纵向中心线，钢底座纵向中心线与基础纵向中心线相重合，用钢盘尺测量底座上表面横向中心线距离，然后在横向中心点的等长两点对角线，用平尺垫斜度规检查底座的纵向横向水平度，后用水准仪测出各底座的标高差。筒体找正。窑筒体吊装完毕组对结束后，绘制极座标图来控制安装质量，南京回转窑密封，极座标测量点为各支承部位垫铁，各组对口及窑头窑尾。测量从某一固开始，沿直径方向对测量点测量，并作出极座标图。此图即反映了筒体的偏心、轮廓线和变形程度。在筒体接口处的梅花架上，安装测光闸板，使激光束通视各道闸板，进行找正。回转窑密封分类选用按可用这个部位分类：窑头装置（严厉装置），窑尾装置（数据装置）；按装置选用分类：疏导型装置，装置型装置；如西瓜片装置就归于疏导型装置，香块装置滋味式装置就归于装置型装置。按装置过程分类：轴向装置，径向装置；如西瓜片装置就归于轴向装置，滋味式装置就归于径向装置。

水泥回转窑一般在投料初期或喂料量偏低时，水泥回转窑窑尾密封，为保证有足够的风量使物料悬浮，要求适当加大空气过剩量，提高气固比，可不必考虑风煤的配合比例。在投料量正常状况下，主要以消

耗的煤粉充分燃烧所需空气量为基础，也就是要尽可能提高窑炉头尾煤的完全燃尽率，空气过剩量不需要过大。水泥回转窑系统总风量和窑炉用风匹配具有相对稳定性，新型回转窑密封，一旦系统出现如结蛋、结圈、粘结堵塞等工艺故障时，各部位风量将发生改变，需要马上根据变化情况进行调节，以免发生机械故障，影响生产效率。回转窑被广泛用于水泥、矿山、冶金、化工、建材等行业，作为回转窑的重要配件，回转窑密封的需求也与日俱增，回转窑密封主要起到预防漏风、进风、漏灰、热损耗、密封回转窑出入口缝隙等作用。

水泥回转窑窑尾密封-硕晟环保(在线咨询)-南京回转窑密封由河北硕晟环保科技有限公司提供。“回转窑密封,回转窑正压密封,回转窑窑尾密封,回转窑窑头密封,”选择河北硕晟环保科技有限公司,公司位于:河北省廊坊大城西工业园,多年来,硕晟环保坚持为客户提供好的服务,联系人:张椿琪。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。硕晟环保期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事碳硅镍复合板,碳硅镍复合板厂家,碳硅镍复合板价格的厂家,欢迎来电咨询。