

# 高空作业平台 小型登高作业车 博涵机械设备

产品名称	高空作业平台 小型登高作业车 博涵机械设备
公司名称	济宁博涵机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北(山东驰通重工机械有限公司院内)
联系电话	15805372934 15805372934

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁博涵机械设备有限公司

## 博涵高空作业平台维修和保养

### 博涵高空作业车

博涵高空作业平台清洁润滑油嘴，旋出放油塞之前，要注重清洁之。润滑的设备，按照制造厂的说明书进行。

所有维修站都储有供维修和保养所需的原配件，保证迅速供应世界和地用户原配件。

博涵高空作业平台所需的工具，小型登高作业车，诸如一套通用工具和扭力扳手等工具都可由维修站备件部门供应。

在中央设备仓库，储有二十多万不同的配件。旧型号高空车的配件更多。

博涵高空作业车使用原配件，可保持高空作业平台的功能及可靠性，这些部件可经得起质量的检查。特

殊是各部件的研制、制造，或选择都适用于高空作业车。因此，只能使用原配件。

高空作业平台上装使用两节折臂液压举升式设计，作业高度可达14米，工作斗承载质量200KG。各工作臂均装有定向平衡阀，用以提升臂

随车安装四个H型液压支腿，可同时升降也可单独升降支腿与工作臂互锁，防止误操作过位，以保证整车在操作时的稳定性与安全性。可上下操作、加装吊钩，两节折臂360度旋转。高空作业平台并可选装无线遥控操作，上车车辆启动和熄火控制;上装操作可选用无极调速。

高空作业平台熄火后可怕的四种行为，你了解吗？

高空作业平台使用期的长度，不但与车子自身的品质相关，高空作业平台，并且和车主在驾驶时的驾驶习惯也拥有非常大的关系，许多车主乃至觉得驾驶习惯是对汽车危害的要素。东风多利卡单双排驾驶室，轮距3800Mm，2.5吨前桥总成/4.5吨汽车后桥，高空作业升降平台，万里扬6档变速器，高空作业平台7.50R16不锈钢丝胎，断气刹，192窗框，带ABS，方位助推。一些车主的一些欠佳驾驶习惯，车主自身也不清楚这种个人行为会对汽车导致损害，直到汽车常见故障高发的情况下才追悔莫及。

高空作业平台在工程建设、电力工程、市政工程、园林景观、交通出行、物业管理服务、各种大中型加工厂、展厅等基本上全部高空作业行业广泛应用，因此高空作业平台销售量很大。这类制动器的特性是结构紧凑，高空作业平台品牌，体型小，制动片间的空隙非常容易调节。现阶段国内的升降平台其本都选用这类制动器。因为高空作业平台归属于重特大装备，在国外、欧州、等地域，客户一般采用租用的方法应用，基本上在全部的高空作业行业均有运用，汽车租赁公司的购置量占据高空作业平台总销量的80%上下

高空作业平台为维持检修好，要有娴熟的工作经验，工厂的技术文档，车间机器设备和修车工具。由维修中心把一个提示检修工作中的品牌，附在驾驶员坐位的门边框。一切维修和维护保养必须依据高空作业平台的工作情况而定。要把高空作业平台润滑脂、汽柴油、冷却循环水放到盆中或相近的器皿里，高空作业平台不必放到路面上（空气污染）不必长期启动柴油发动机，汽车上实际操作时，要注重安全性标准。有关润化，应用黄油的工作压力不超过400巴。黄油沒有保险装置，很有可能毁坏滚动轴承，球型连接头，骨架密封等。给油前应注重

高空作业平台的液压占比变速；无线网络无线遥控；支脚振木有免税、环境保护、3C  
必须大量材料及商品图片请立即和我企业联络，大家将尽心尽意为您出示服务项目!

高空作业平台接近角/离去角

27/18.5

车速

100km/h

底盘配置

底盘型号

高空作业平台-小型登高作业车-博涵机械设备(推荐商家)由济宁博涵机械设备有限公司提供。济宁博涵机械设备有限公司是一家从事“云梯车,高空作业车,履带运输车”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“博涵”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使博涵机械设备在园林和高空作业机械中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!