

矩形盆式橡胶支座GPZ (KZ) 15DX型 鹰潭TMD调谐质量阻尼器 用心选材 众拓路桥

产品名称	矩形盆式橡胶支座GPZ (KZ) 15DX型 鹰潭TMD调谐质量阻尼器 用心选材 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5、系数：（-25%~+60）常温： μ 0.03；（-40~-25）低温： μ 0.05.6、位移量：单项活动支座的横向位移值为 $\pm 3\text{mm}$ 。双向活动支座与单向活动支座顺桥向的位移量分为2级。双向活动支座承载力在KN之间的横向位移量为 $\pm 20\text{mm}$ ，在KN之间的横向位移量为 $\pm 30\text{mm}$ ，在KN之间的横向位移量 $\pm 40\text{mm}$ 。在此操作前应在支座垫石外侧（即与帽梁平行面）按设计要求标高弹一墨线（注意按规范要求垫石表面对角标高误差不得大于 2mm ）并用角磨机或手砂轮按墨线切一直缝。此后即可安放千斤顶做抬升操作中应密切观察关联部位的变化如相邻梁及桥面等。

GPZ (II) 12.5盆式支座养护：(II) 12.5盆式支座应定期进行养护和维修检查，一旦发现问题，应及时进行修补或更换。更换GPZGD支座施工方案：1、采用原设计的GPZGD支座相同规格尺寸的橡胶支座进行更换。第二：更重要的是支座中四氟活板的系数与支座正压力成反比，如果支座反力比支座容许承载力小得多，则系数会大大，墩台和基础所受的水平力大幅度，这将极为不利。因此设计时不必担心支座的安全储备。

球型钢支座的安装工序和要求(1)支座出厂时，应由厂家将支座调平，并拧紧连接螺栓，防止支座在运输和安装中发生转动和倾覆。支座可安设计需要预设转角和位移，由施工单位在定货前提出预设转角和位移量的要求。生产厂家在装配时预先好。纵向位移：1000~4500kN, E1= ± 50 、E2= ± 100 、E3= $\pm 150\text{mm}$; 5000~17500kN, E1= ± 100 、E2= ± 150 、E3= $\pm 200\text{mm}$; 20000~37500kN, E1= ± 150 、E2= ± 200 、E3= $\pm 250\text{mm}$; 40000~60000kN, E1= ± 200 、E2= ± 250 。GPZ(KZ)DX(单向活动抗震盆式橡胶支座)还有中间钢板、四氟滑板、不锈钢滑板及侧向滑移装置等。GPZ(KZ)盆式橡胶支座设计注意事项1、建议墩台顶面设置支承垫石。

支承垫石的高度应考虑支座养护、检查的方便及更换支座时顶梁的可能性，支座底板以外垫石边缘部分z
ui好设置一定坡度以利排水。