

矩形盆式橡胶支座GPZ (KZ) 8GD型 抚州TMD调谐质量阻尼器 品质优良 众拓路桥

产品名称	矩形盆式橡胶支座GPZ (KZ) 8GD型 抚州TMD调谐质量阻尼器 品质优良 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

KQGZ抗震球型钢支座特点1、KQGZ抗震球型钢支座要承受拉、压、剪力，在巨大的随机地震力的作用下，只要上、下结构本身不，就不会发生落架、落梁等后果，具备能抗地震烈度9级的能力，所以特别适用于高烈度地震区的设防。GPZ (II) 橡胶支座更换方案：(1) 采用支架基础大吨位千斤顶一次顶起桥跨为便于安装支架并提供足够的支承能力，需在支架下设置钢筋混凝土基础。由于支架基础均处于河道，地基较为软弱，承载力低并且不均匀。GPZ (II) 橡胶支座基础置于其上将产生较大的不均匀沉降量。

除去油污，特别是不锈钢与填充聚板的相对滑移面应用或酒精仔细擦洗干净，支座其它各件也应擦洗干净，支座内不得涂刷防锈油。支座除标高必须符合设计要求外，为确保支座的使用性能，须保证三个方向的平面水平。(4)要fang止人为敲打、叫嚷、野蛮装卸等产生的噪声,噪声扰民现象。(5)对产生强噪声机械作业的工序,宜安排在白天进行;若安排夜间施工时,应采取隔音措施。(6)GPZGD支座处凿毛和清扫时应采取降尘措施,fang止粉尘污染周围。

梁底预埋钢板尺寸及厚度，设计人员可根据实际需要自行确定，一般比支座上钢板尺寸略大为宜。施工时需确保梁底预埋钢板锚固螺栓位置和支座上钢板及墩台上安放支座下钢板处锚固螺栓位置准确无误。3、支座上钢板也可与梁底预埋钢板采用断续焊接联接，这时支座下钢板与墩台间用环氧树脂砂浆粘结或螺栓联接均可，但无论采用哪种联接，都必须保证支座安装位置准确无误。支座布置原则1、支座布置时应检算支座的设计位移量是否桥梁因制动力、混凝土收缩徐变和温度等共同作用及地震力引起的位移需求。2、固定型支座常规状态下位移量不得超过支座设计正常使用剪应变，地震状态下位移量不得超过

支座设计地震使用剪应变。3、支座的构造简单、重量轻、价格便宜。具有明显的经济效果。4、支座建筑高度低，对桥梁设计非常有利。GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座安装：1、在进行GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座：当施工单位在桥梁上下部构造在施工中，将盆式橡胶支座安装位置应预埋比本系列支座顶、底板大的钢板，并有可靠锚固措施。