

盆式橡胶支座GPZ (II) 1.5GD型 郴州TMD调谐质量阻尼器 规格齐全 众拓路桥

产品名称	盆式橡胶支座GPZ (II) 1.5GD型 郴州TMD调谐质量阻尼器 规格齐全 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

减震原理主要是当支座水平力大于支座设计竖向承载力的20%后，消能板开始滑移，起到道隔震效果；然后阻尼圈发挥第二道阻尼效果，支座起到抗震作用；当地震冲击波超过一定极限时，该系列的刚性抗震起到了第三道抗震效果。GPZ盆式橡胶支座性能及分类：1、固定支座：jin具有竖向转动能力，代号为GD2、单项活动支座：具有竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX3、双向支座：具有竖向转动和纵向与横向性能，代号为SXGPZ盆式橡胶支座使用温度范围：1、常温型支座：适用于-25 ~ +60 2、耐寒型橡胶支座：适用于-4。

为了减小沉降量，必须zeng大钢筋混凝土基础尺寸，并对支架进行预压。此方案工程量较大、工期、an全性低、费用高。GPZ(II)3SX橡胶支座功能要求的总结：1.按照使用功能的不同，GPZ(II)3SX橡胶支座可以分为固定支座和支座两种。如：LNR(H)-d520*161-e150，表示:直径520mm.高度161mm，设计剪切模量1.0MPa，主滑移方向设计位移量为150mm的圆形型水平力分散型橡胶支座；省略型号表示为:LNR (H) - d520*161。

(2) GPZ (II) 橡胶支座采用chao薄单向千斤顶墩顶及百分表配合支撑顶起桥跨充分利用梁体与墩顶的空间，采用chao薄单向千斤顶墩顶支撑顶起桥跨，用高度为70mm， =300mm的圆形扁式油压千斤顶（顶升重量为250t，行程为15mm）配电动油泵同步进行桥跨顶升，利用百分表观测梁体上升的速度，以保。(4)当支座安装采用焊接连接时，应先将支座准确定位后，采取对称间断焊接的，将上、下支座板与梁体及墩台预埋钢板焊接，焊接时应防止支座和混凝土(5)支座安装高度应符合设计要求，要保证支座平面的水平及平整，支座支承平面四角高差不得大于2mm。安装就位完成后，必须保证支座与上下部结构紧

密，不得出现脱空现象，对未形成整体的梁板结构，应避免重型车辆通过。3.预制梁板落梁时，应先放置略高于支座的对头木楔块保护支座，以防止落梁时支座移位或发生较大初始剪切变形，待梁体就位准确后，退出木楔块均匀落梁。