

贵阳立体停车设备加工 莱贝电动机械车库租用

产品名称	贵阳立体停车设备加工 莱贝电动机械车库租用
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

四川莱贝停车设备有限公司经营贵阳立体停车设备加工 莱贝电动机械车库租用，现代大型建筑的主流是化大厦和小区，因此自动化立体车库或停车设备的自动控制系统将成为化大厦和小区的一个重要组成部分。操作简单，使用方便，维护量小，为用户提供一个、简易的使用环境，这是自动化立体停车设备的基本特点。停车设备的运行状况，车辆停放的时间，车辆存放交费情况，车库库容量，车辆存放高、低峰情况，等均可通过网络传送到化控制，通过化控制运算处理，与广播系统和各分部管理公室相连，提前发布控制、管理，从而实现化管理。通过大厦和小区的化控制还可与社会职能部门联网，将有关发布出去或收集进来，扩大车库的社会利用率和经济效益。这将是自动化车库的发展方向。立体车库自动化控制系统主要包含以下五个子系统：自动收费管理系统，自动存取车系统，远程系统，自动道闸，监控系统。以上子系统均由控制室统一控制，可为客户规划停车库管理形式，发布车库库存容量，控制车流方案。自动收费管理系统自动收费采用非接触式IC卡。IC卡分长期卡与储值卡两种。对固定用户，发期卡，费用可在固定用户交纳管理费用时一并交纳；对临时用户，发行储值卡，即：用户交纳的费用存在卡内，每次停车读卡自动从卡中扣除费用。主要有：贵阳立体停车设备加工 莱贝电动机械车库租用、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。随着术的不断升级，立体车库的电机也在不断演变着。下面就详细讲解一下，这些年来立体车库的电机有哪些变化？1、功率覆盖完善了。先前立体车库的电机主要0.18kw，0.37kw，2.2kw，3.7kw，现在新型立体车库的电机又加了0.75kw和5.5kw。2、减速比呈现多样化。之前的减速比主要固定在横移电机40-60比，升降电机2.2kw60比和85比，3.7kw60和100比，现在横移电机10-75比，升降电机2.2kw30比-120比，3.7kw60-100比。3、温电机逐步大量使用。一般立体车库的电机温度环境为-10度至40度，为了适应更多的低温建设的立体车库，温度了-25度。4、立体车库电机的防护等级。之前为IP44、IP55，现在加了IP56、IP57。同样，立体车库的减速机在润滑术和密封术也有新的变化。另外，日常维保平时应加强检查并及时调整。如该装置各连接部位的螺栓防松销是否松动缺损，开闭位置是否正确、动作是否灵活、有无卡阻现象、挂钩是否磨损、焊缝是否等。三、人车误入检出装置GB17907-1999《机械式停车设备通用要求》第4.6.2.5规定：不设库门的停车设备应设人车误入检出装置，当设备运行过程中，如有其他汽车或人进入时，应使机械立即停止动作，以确全。由此可见此装置是设备运行时，因误入而发生伤害所采取的一种保护措施。是作为半地下布置方

式的停车设备，更有可能会发生因车位运行中载车板与底坑边发生剪切现象或因空档(有高度差)而发生坠落的危险。对此，人车误入检出装置有发生剪切作用(车长检测装置失效时)和对坠落危险有的作用。(当载车板存在高度差时仍有发生坠落的可能，目前检规对此问题应采取何种措施未作规定，值得商榷。)

防范对策：维保要注意人车误入检出装置性能的好坏，一旦发现有异常，要及时或更换。尤其对半地下布置方式的设备，在目前情况下，停车设备操作者应注意设备运行时的现场状况，发现有误入(尤其是小孩)，应及时制止。为了立体停车设备的稳定运行，立体车库受力构件出现这样的问题时应做报废处理。立体车库对部件的要求如此严格是为了避免运行过程中因为小缺陷而导致事故的发生。(1)主要受力构件发生腐蚀时，应进行检查和测量。当承载能力降原设计承载能力的87%时，如不能，应报废；或主要受力构件断面腐蚀达原厚度的10%时，如不能，应报废。(2)主要焊缝不允许存在裂缝和开焊等缺陷，螺栓连接不得松动，高强度螺栓连接应有的预紧力矩。当受力构件失去整体稳定性时，不应，应报废。