

GPZ (KZ) 10SX矩形盆式橡胶支座 和田TMD调谐质量阻尼器 支持定制 众拓路桥

产品名称	GPZ (KZ) 10SX矩形盆式橡胶支座 和田TMD调谐质量阻尼器 支持定制 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

本支座大的特点就是能在水平面内向任意方向。特别适用于弯桥的活动桥墩上使用。安装注意事项1.双向活动盆式橡胶支座在安装使用前应检查及清洁。确保支座干净合格方可使用2.好在墩、台顶面设置支座垫石。盆式支座安装前应拆箱作检查及进行清洁。(2)单面弧形压力支座可用于中小跨度网架。支座可沿弧面产生转动，了网架由于挠度和温度应力对支座受力性能的影响。(3)双面弧形压力支座适用于大跨度网架，球铰压力支座适用于多支点的大跨度网架。由于这类支座的构造复杂，价格昂贵，除了在一些特大跨度民用建筑中使用外，钢结构网架橡胶支座，很少采用。

因此，研制一种温度适用性更广、性价比更好、友好型、耐久性的减隔震支座，在高震区中小跨径的梁桥中进行推广和应用就显得非常有意义。注:规格中的平面尺寸已包含橡胶保护层厚度10mm。盆式橡胶支座主要运用在一些特殊结构的桥梁(如:弯桥、斜桥、高墩桥梁等)和大型桥梁，适用于桥梁的纵、横向变位都比较大的情况，并且还可以设置固定支座。回落时统一回落，保持回落的高度和受力均衡。(1)支座垫石修整，用2个100T柱形千斤顶在梁底两侧即腹板底部安放好千斤顶，(是联动)同时顶起箱梁，至能取下为准，此时箱梁底距帽梁顶约16—16.5cm,支座垫石表面距梁底亦应7cm左右。

盆式橡胶支座比板式橡胶支座好在哪里四氟滑板式支座可视为活动支座，就需求两种支座合作运用了。桥梁支座的正确就位先使桥梁支座和支承垫石按规划要求准确就位。功能：本产品由多层橡胶片与薄钢板镶嵌、粘合而发。其中固定支座的主要作用是能够将桥梁的结构稳固在墩台上，并且能够传递竖向应力和水平力，在位移的同时允许桥跨转动。2.而支座的主要作用是传递竖向应力的同时，保证在温差、混凝土收缩以及荷载作用于桥跨时能够转动和平移。双向支座:双向支座在水平面内可以沿纵、横两个方

向进行，且在其中一个方向（一般沿桥梁纵向）滑移量较大，即主方向，同时也能发生竖向转角位移。盆式支座表示单个盆式橡胶支座的表示中包含了支座种类、规格、承载力、最大位移量等信息盆式支座施工安装盆式橡胶支座位移体系以5跨一联的连续梁为例，阐述盆式橡胶支座位移。