

GPZ (KZ) 20DX盆式橡胶支座 肇庆TMD调谐质量阻尼器 承载力强 众拓路桥

产品名称	GPZ (KZ) 20DX盆式橡胶支座 肇庆TMD调谐质量阻尼器 承载力强 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、构造特点盆式橡胶支座由上支座板（包括顶板和不锈钢滑板），聚滑板，中间钢板，黄铜密封圈，橡胶板，底盆，地脚螺栓等组成。单向活动盆式橡胶支座沿活动方向有导向挡块，固定支座不设四氟滑板及不锈钢滑板。2.预制梁同支座的底平面应保证水平与平整。桥梁盆式橡胶支座的正确就位。先按现浇梁将桥梁盆式橡胶支座在墩台垫石上按设计中心位置就位。T型梁的纵轴线应同支座中心线相重合；板梁与箱梁的纵轴线应与支座中心线相平行。

JPZ盆式橡胶支座的水平承载力分类JPZ系列新型盆式橡胶支座水平承载力（系列类别）：分为 Ⅰ型、Ⅱ型和 Ⅲ型 表示设计水平承载力为竖向承载力的10% 表示设计水平承载力为竖向承载力的15% 表示设计水平承载力为竖向承载力的22.5%支座代号：JPZ盆式橡胶支座JPZ的构造及优点：JPZ盆式橡胶支座是钢构。钢结构GQZ系列球型支座技术参数钢结构GQZ球型支座减震支座通过球面传力不出现力的缩颈现象作用在上、下结构的反力比较均匀具有非常好的减震功能，可适应任意方向的转角要求,钢结构GQZ球型支座不用橡胶承压，因此没有受橡胶老化而影响支座寿命的因素。

KQGZ抗震球型钢支座主要特点KQGZ抗震球型钢支座，对高烈度地震区尤其直下型地震区的工程结构有良好的抗震减振作用。可广泛应用于网架，膜结构，连廊，桁架，天桥等钢结构建筑中。KQGZ抗震球型钢支座按结构形式可分为纵向活动支座（ZX）、多向活动支座（DX）、固定支座（GD）。KPZ系列盆式橡胶支座的性能特点KPZ公路桥梁盆式支座是根据GPZ系列盆式支座的不足改进后的一种新型支座，其除去具有功能灵敏、滑移面结构独特、建筑高度低等特点外，还具有以下特点：1、本系列产品采用了极限状态设计，可以正常使用极限状态下的有效性和较小的转动力矩。3、系数：常温型 $\mu = 0.04$ ；耐

寒性u 0.06GPZ盆式橡胶支座常规尺寸：(KN)双向支座(SX)GPZ1000SX、GPZ1250SX、GPZ1500SX、GPZ2000SX、GPZ2500SX、GPZ3000SX、GPZ3500SX、GPZ4000SX、GPZ5000SX、GPZ600。