

GPZ (KZ) 17.5GD公路桥梁盆式橡胶支座 芜湖TMD调谐质量阻尼器 安全稳定 众拓路桥

产品名称	GPZ (KZ) 17.5GD公路桥梁盆式橡胶支座 芜湖TMD调谐质量阻尼器 安全稳定 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

该系列支座采取了刚、柔结合等有效抗震措施，增大了支座的耗能能力，极大的了支座的抗震性能，因此地震发生时可桥梁的抗震能力，最大限度的了桥梁上下部结构之间的相对位移，减小了地震力的放大系数。非地震时等一般盆式橡胶支座使用。目前采用的复合型隔震支座包括橡胶支座与支座的并联使用、橡胶支座和阻尼器的并联使用等，也包括同时具备弹性水平恢复力与阻尼的复合隔震装置。盆式橡胶支座是由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成的。

盆式橡胶支座可适应的水平位移量zui大。盆式橡胶支座是由钢构件和橡胶构件组合而成的桥梁支座。它具有承载力高，水平位移量大、转动灵活等特点；具有重量轻、结构紧凑、构造简单、高度低，加工方便、节省钢材、造价等优点，是适宜于大跨径桥梁使用的较的支座。它具有承载力大，水平位移量大、转动灵活等特点；与同类的其他型号盆式支座和铸钢辊轴支座相比，具有重量轻、结构紧凑、构造简单、建筑高度低，加工方便、节省钢材、造价等优点，是适宜于大跨径桥梁使用的较的支座。

(2) 按照已切割的标高(水平线)用人工凿铲剔出凸出部分使之符合设计高度要求，刮平压光 工序完成，在一般温度、湿度条件下7度可达68.6MP以上。(3) 在施工中需注意的问题是每次配制不要过多，一般一次配制在40分钟内用完。在弯、斜桥的运用中利益杰出。该产品除具有一般支座的功能外，还具有在梁端效果力效果时经过球形外表橡胶层受力的方位，逐步将力扩散到圆板式橡胶支座厂家的钢板和橡胶层，使支座受力均匀，特别适用于斜交桥，立交桥等斜度桥的场所。鞍型橡胶支座法：利用盖梁做支撑，直接在盖梁上搭设鞍型支架，支架两侧放置千斤顶。ji将钢梁穿过盖梁，两侧挂预先焊好的L型挂架，在其上安置千斤顶；同时在两侧梁上加吊篮，操作人员在吊篮上控制千斤顶抬升梁体。桥面钢梁法

: 其支撑位置在桥面上，支撑面为顶升梁相邻跨的梁体。