

# 批发供应；Z41X/RRHX弹性座封闸阀1件起售

产品名称	批发供应；Z41X/RRHX弹性座封闸阀1件起售
公司名称	福州市仓山城门下洋通用阀门厂
价格	255.00/件
规格参数	品牌:福州下洋通用阀门厂 型号:Z41X/RRHX/-16 连接形式:法兰
公司地址	中国 福建 福州市仓山区 福建省福州市仓山区城门下洋桥头18号
联系电话	86 0591 13799415065 15959150075

## 产品详情

品牌	福州下洋通用阀门厂	型号	Z41X/RRHX/-16
连接形式	法兰	主体材料	铸铁
公称口径	DN100--DN600 ( mm )	适用介质	水，污水，海水水，蒸汽，煤气，油品等
材质	铸铁、碳钢、球墨	密封形式	软密封型
标准	国标	外形	中型
流动方向	双向	驱动方式	可配置；手轮，齿轮，电动
零部件及配件	阀体，闸板，阀杆，密封垫，阀盖，填料，填料压盖，支架，阀杆螺母，手轮	用途	水，蒸汽，煤气，油品等
压力环境 类型(通道位置)	PN1.0--1.6MPa 直通式	工作温度	常温

概述；（弹性座封闸阀）是国外新发展的更新换代产品，我厂已开发研制成功，形成国标、美标、全系列的齐全系列产品。

性能及特点；

1. 阀门内外表面均用无毒无味环脂粉末静电喷涂，具有防锈、防腐功能；与介质接触的其他零件均采用不锈钢或铜合金制

造，防止了阀门老化后产生水锈，保障了介质质量。

2. 阀体底部光滑无凹槽，流道呈直线状，流阻水，不堆积和夹杂异物。
3. 阀门有多种密封装置，整个闸板衬耐蚀橡胶，确保密封性能良好。
4. 闸板密封面是压在阀体上进行止水的，因此关闭力矩小，密封面不易受损，寿命长。
5. 密封结构可靠，即使管道轻度弯曲或拉伸也不影响密封性能。
6. 由于阀杆采用三"o"型环密封圈密封设计，可减少开关时的摩擦阻水，大幅减少漏水现象及可以不停水施工更换密封。
7. 有于阀体内部以无毒性环氧树脂涂装，闸板的内外表面均以橡胶完全包而且不至于出现秀水的腐蚀现象，可供生饮。
8. 阀体采用精密铸造，精确的尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封。
9. 本体采用球墨铸铁制造，重量较传统闸阀重量减轻约20%--30%。安装维修方便。