

# 珍珠岩吸声板技术指标

产品名称	珍珠岩吸声板技术指标
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	30.00/件
规格参数	品牌:鲁班金玉 厚度:20 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

## 产品详情

珍珠岩吸声板技术指标

项目

技术:

曾标

机房用珍珠岩吸声板

装饰珍珠岩吸声板

规格

600 x 300 x 20

600 x 600 x 20

尺寸偏差

(mm)

边长

0--1.0

0--1.0

厚度'

± 1.0

± 1.0

直角偏离度

<0.60

<0.40

不平度

<2.5

<2

受潮挠度(mm)

< 3.0

< 3.0

体积密度(kg/m<sup>3</sup>)

<360

<400

弯曲破坏荷载(N)

>250

>200

放射性

内照射指数

<1.0

<1.0

外照射指数

<1.3

<1.3

降噪系数(NRC)

>0.60

>0.40

空腔厚度(mm)

>20

>150

表面吸水量(g)

<2.5

<2.5

吸湿率 (%)

<5

<4

燃烧性能等级

A级

珍珠岩吸声板技术指标

项目

技术:

曾标

机房用珍珠岩吸声板

装饰珍珠岩吸声板

规格

600 x 300 x 20

600 x 600 x 20

尺寸偏差

(mm)

边长

0--1.0

0--1.0

厚度'

± 1.0

± 1.0

直角偏离度

<0.60

<0.40

不平度

<2.5

<2

受潮挠度(mm)

< 3.0

< 3.0

体积密度(kg/m<sup>3</sup>)

<360

<400

弯曲破坏荷载(N)

>250

>200

放射性

内照射指数

<1.0

<1.0

外照射指数

<1.3

<1.3

降噪系数(NRC)

>0.60

>0.40

空腔厚度(mm)

>20

>150

表面吸水量(g)

<2.5

<2.5

吸湿率 (%)

<5

<4

燃烧性能等级

A级