

# ZC-KX-HS-FFP2 1 × 2 × 1.5 补偿导线

产品名称	ZC-KX-HS-FFP2 1 × 2 × 1.5 补偿导线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:齐全 型号规格:KX-HS-FFP2 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天津电缆 ZC-KX-HS-FFP2 1 × 2 × 1.5 补偿导线

ZC-KX-HA-FFRP2

1\*2\*1.5补偿导线详细资料:全称:聚氯乙烯绝缘和护套一般用精密级K分度热电偶用补偿导线，导体材质:正极为镍铬-负极为镍硅-热电偶分度号K型，绝缘材料:氟塑料绝缘，颜色:正极为红色-负极为黑色

护套材料:氟塑料护套 颜色:黑色 温度:-45-260度

可根据需要提供聚乙烯（Y）绝缘、交联聚乙烯（YJ）绝缘补偿电缆。

绝缘电阻: 25M .km

电压试验:1000 V/1min

阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃标准中A、 B、 C类规定

热电动势及允差:精密级 8137 ± 60 ( ± 1.5 )

ZC-KX-HA-FFRP2 1\*2\*1.5/补偿导线阻燃耐高温补偿导线规格参数

规格	A类导体	R类导体	
2 × 0.5mm	1/0.80	7/0.30	
2 × 1.0mm	1/1.13	7/0.43	

2 × 1.5mm	1/1.37	7/0.52	
2 × 2.5mm	1/1.76	19/0.41	

耐高温补偿导线型号说明:1、其它型号补偿导线如:KC、JX、SC、EX、NC、TX等,只需改写型号的项,如:EX-G-VV、TX-H-FVP等;2、需导体为多股软芯时,应在原型号后加“R”表示,如:TX-G-VVPR;3、还可根据需要提供聚乙烯(Y)绝缘、交联聚乙烯(YJ)绝缘补偿电缆。4、补偿电缆屏蔽层也可采用金属带绕包形式,如:复合铝带(P3)、复合铜带(P2);5、需阻燃型补偿电缆,应在原型号前加“ZR-”。6、需铠装型补偿电缆,应在原型号后加“-22”表示钢带铠装;加“-32”表示钢丝铠装。

阻燃电缆 屏蔽电缆 天津电缆 ZC-KX-HS-FFP2 1 × 2 × 1.5 补偿导线