

西门子交换机6GK5224-0BA00-2AC2

产品名称	西门子交换机6GK5224-0BA00-2AC2
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	670.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:代理商 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	021-54175139 15601915808

产品详情

西门子交换机6GK5224-0BA00-2AC2

6GK5224-0BA00-2AC2

SCALANCE XC224, 可管理层面 2 IE 交换机; IEC 62443-4-2 认证; 24x 10/100 Mbit/s RJ45 端口; 1x 控制台端口, 诊断 LED; 冗余电源; 温度范围 -40 °C 至 +70 °C; 安装: 凹顶导轨/S7 型轨/墙壁 Office 冗余功能 特性 (RSTP, VLAN, ...); PROFINET IO 设备 以太网 /IP 一致性, C 型插头插槽

SCALANCE XF204-2, 扁平, 管理式工业以太网交换机, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 端口, 2x 100 Mbit/s FO 端口, 错误信号触点含设置按钮, 冗余电源, PROFINET IO 设备, 网络管理, 集成冗余管理器, 包括电子手册在 CD-ROM, 可选配 C 型插头

产品描述型号 SCALANCE X204-2, 网管型交换机, 带有 4 个 10/100 Mbit/s RJ45 接口, 2 个 100 Mbit/s 多模 BFOC 接口, LED 诊断功能, 故障信号显示, 连接设置按钮, 冗余电源输入, PROFINET IO 设计, 网络管理, 可组成冗余环, 可选 C-Plug, 电子手册光盘。订货号 6GK5204-2BB10-2AA3

传输速率 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s 接口类型 电气 4 x RJ45 接口 (10/100 Mbit/s; TP)

光学 2 x BFOC 接口 (100 Mbit/s)

电源连接 1 x 4 针端子排

信号触发连接 1 x 2 针端子排

交换介质插槽C-PLUG

你好！请进入公司产品展厅

电源电压2 x 24 V DC (18 V to 32 V)

电流消耗215 mA 215 mA功率5.16 W

网络范围参数 / 双绞线缆长度0 – 100 m 带有工业以太网*RJ45插头的工业标准电缆

用 (0-90米) 工业标准电缆连接的RJ45插座+10米双绞线用

0 – 85 m 带有工业以太网*RJ45插头的工业船用/拖缆

用0-75米工业船用/拖缆连接的RJ45插座+10米双绞线用

0 – 55 m 带有工业*连接RJ45插头的扭转双绞线

用0-45米扭转双绞线连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

0 – 3000 m 采用62.5/125 μ m或50/125 μ m多模玻璃光纤; 1.0 dB/km 1300 nm波长; 600 MHz x km – 西门子6GK5204-2BB10-2AA3西门子6GK5204-2BB10-2AA30 – 26000 m – 采用10/125 μ m单模玻璃光纤;0.5 dB/km 1300 nm波长工作环境条件工作温度-40°C 至 +70°C

运输 / 存储温度-40°C 至 +80°C