

APL-410N限位开关，APL-410N回讯器

产品名称	APL-410N限位开关，APL-410N回讯器
公司名称	上海达冠阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	其他品牌:环境温度：-20 ~ 85 APL-41:防护等级：ExdII B 国产:材质：SS304
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢2361室
联系电话	15900710739 15900710739

产品详情

APL-410N限位开关，APL-410N回讯器

李先生159李同志0071李先生0739,

[APL-410N限位开关APL-410N回讯器](#)特征：

1、三维位置指示器能够清楚的显示阀门所处的位置。2、压铸铝合金壳体，粉末涂层，紧凑设计外型美观，减少阀门包装体积，3、双线接口双1/2 NPT管接口。4、信号反馈器。5、开关位置可由指示器清楚辨识。6、多接点内接线路板内部8个触点(6个为了开关,2个为螺线形电导管链接)接线板符合微型开关的标准，有DPDT开关可选及阀位变送器(4~20mA)、机械式微动开关、接近开关、磁性开关等并可用于电磁阀的连接。7、“快速位置”凸轮；限位开关的可调节凸轮通过花键和弹簧安装；开关凸轮的位置不用工具即可进行快速调整。8、用PCB板代替接线，防止短路。9、环境温度：-20 ~ 85，防水防尘防护等级：IP67，好的等级:ExdII

BT6、Eexd IICT6,符合EN50014/50018标准。10、双接线口,标准接点,接线安全、方便。11、支架易于安装有4种支架符合NAMUR标准,支架符合ISO5211标准,任何转动执行器皆可容易地进行安装。12、防脱螺栓,拆装时螺栓附在上盖上不会脱落。13、安装方便,不锈钢主轴连接部分及安装支架均符合VDI/VD E 3845, NAMUR 标准。14、防腐蚀。15、内外部涂层:被覆环氧-聚酯涂层,抗coorsion。16、支架材质可选用:SS304。17、有标准型和好的型两种。

APL-410N限位开关APL-410N回讯器技术参数 (1)、精度:小于全行程 $\pm 1\%$ 。(2)、回差:小于全行程1%。(3)、死区:小于全行程0.4%。(4)、特性:线性(可改变成快开、等百分比特性)。(5)、气源压力:0.14-0.16MPa 0.17-0.5MPa。(6)、流量:140NL/min(当气源压力在0.14MPa时)。(7)、耗气量:5NL/min(当气源压力在0.14MPa时)。(8)、环境温度:-25 ~ +55 。(9)、环境湿度:10-90%RH。(10)、行程速度:4mm/秒(配ZH-22执行机构时)。(11)、输入阻抗:250 (4-20mADC) 100 (10-50mADC)。(12)、电气连接:G1/2螺纹。(13)、气管连接:卡套式气管接头(6或 8)。(15)外壳材料:铝合金喷朔工艺处理(16)外形尺寸:392.5 * 141.5 * 231(mm)(长 * 宽 * 高)(17)重量: 3.5kg 订货时请写明:1、型号,2、输入信号范围,3、好的(防护)结构(等级),4、反馈(动作)方式,5、作用形式,6、凸转特性,7、执行机构行程,8、附件。