

大同浑源足球场填充人工草皮,单丝人造仿真草,绿色背胶人工草,

产品名称	大同浑源足球场填充人工草皮,单丝人造仿真草,绿色背胶人工草,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-765 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

大同浑源足球场填充人工草皮,单丝人造仿真草,绿色背胶人工草,而且,应该尽可能的控制清扫的时间,同时也不要天热的时候清扫,以免对人工草坪工成不好影响人工草坪质量物理项检验标准即对人工草丝拉伸度、抗老化检测、人工草坪颜色以及其他人工草坪检测标准。人工草丝拉断伸长率纵向伸长率不得低于15%,横向伸长率不得低于8%;人工草坪撕裂强度标准纵向至少达到30KN/m,横向不低于25KN/m;人工草坪伸长率和撕裂强度达标,草坪质量进一步加强。

足球场填充人工草皮人工草坪颜色检测标准,草坪颜色需经耐硫酸检测。选取适量的人工草坪样品,将其放入浓度为80%的硫酸中浸泡3天,三天之后观察草坪颜色,草坪颜色若是无变化,则鉴定人工草坪颜色符合人工草坪质量标准。

足球场填充人工草皮另外,人工草坪需经老化测试,老化测试后鉴定草坪抗拉强度,纵向至少达16MPa,横向不低于8MPa;撕裂强度纵向不低于25KN/m,横向不低于20KN/m。同时人工草坪质量还需有防燃标准,防燃性选取适量草坪样品在25--80kg/m²填充细砂后进行检测,若是燃烧斑点直径在5cm以内为1级,其人工草坪防燃性达标。

浇水人工草坪场地铺装质量检测标准

人工草坪场地平整度控制在10mm,利用3m小线测量,避免出现较大的误差;草坪铺装时,确保场地倾斜度控制在1%以内,并用水准仪测量;倾斜度控制,以便草坪排水顺畅。大同浑源足球场填充人工草皮,单丝人造仿真草,绿色背胶人工草,弯道8‰,直道5‰,半圆区5‰,表面应平坦、光滑、保证排水同时人工草坪场地长度和宽度尺寸误差控制在10mm,用直尺测量,将误差控制在低,大同浑源足球场填充人工草皮,单丝人造仿真草,绿色背胶人工草,。