

1170D醇酸树脂 1170D醇酸树脂

产品名称	1170D醇酸树脂 1170D醇酸树脂
公司名称	济南爱特佳涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:1170D醇酸树脂 产商/产地:爱特佳/济南 含量 :70 (%)
公司地址	中国 山东 济南市 济阳县回河镇鼎立大街11号
联系电话	86 0531 85238627

产品详情

牌号	1170D醇酸树脂	产商/产地	爱特佳/济南
含量	70 (%)	粘度	(5-8) × 104cps(30) (S)

【类别】 大豆油改性短油醇酸树脂

【应用特征】 1.配成pu漆，形成漆膜后，硬度高，干燥迅速，易于打磨。

2.应用于哑光漆，易于消光。

【应用范围】 1、聚酯底漆，腻子2、酸固化漆 3、硝基漆

【规格】 外观：淡黄透明粘稠液体

色数： 3# (fe-co)

固体含量： (70 ± 2) %

酸价： 12mgkoh/g

oh值： (110 ± 10) mgkoh/g

粘度： (5-8) × 104cps(30)

溶剂：二甲苯

【溶剂稀释剂】 本产品与芳香烃、酯类、酮类、醚酯类等相容性好，可用甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丙

酮、环己酮、cac等溶剂稀释，在脂肪烃中溶解度有限。

使用前请先试验树脂在溶剂中的稳定性和溶剂对漆膜的影响。

【树脂相容性】 本产品与本公司之pu固化剂atj-75a atj-75o atj -5oh相容性优。

与其他公司树脂产品相混用时，请在使用前试验其相容性。