

# 甘露醇结晶加热溶解柜 甘露醇快速溶解箱

产品名称	甘露醇结晶加热溶解柜 甘露醇快速溶解箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	81469.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-甘露醇结晶加热溶解柜 甘露醇快速溶解箱福意联永远是朋友！是我们不变的诺言。福意联与您一路共发展，开创美好未来，为人类文明贡献一份力量！公司特别借鉴家庭式管理之方案，引入现代企业管理理念，建造优良的企业团队，本着踏实以德敬人，以诚立人的观念，力求为您提供超越杰出的产品设备

甘露醇结晶加热溶解柜 甘露醇快速溶解箱产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温  
产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电  
源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,甘露醇结晶加热溶解柜 甘露醇快速溶解箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功

率：200w 外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

采用微电脑智能系统，无需繁复操作，只需简单设置温度即可，对操作人员无任何特殊要求。1. 本公司出售的所有产品保修一年，终身维护，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。2. 用户可以通过售后关问题，并得到明确的解决方案。3.

在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后售后人员会赶到现场并解决问题。4.

用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后售后。甘露醇结晶加热溶解柜

甘露醇快速溶解箱更多型号产品规格参数：甘露醇结晶加热溶解柜

甘露醇快速溶解箱参数恒温系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

单锁型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 单锁型号：FYL-

YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 单锁型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 单锁型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm 单锁恒温、冷藏系列： 型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 双锁型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 双锁型号：FYL-YS-828L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×1830mm 双锁型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×2150mm 双锁恒温、低温系列： 型号：FYL-YS-50LL

温度：-12 ~10 外型尺寸：430×480×510mm 单锁型号：FYL-

YS-100LL 温度：-12 ~10 外型尺寸：480×490×840mm 单锁型号：FYL-

YS-128 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm 单锁宽温系列：型号：FYL-

YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 双锁型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 双锁型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双锁可能如上信息不够，更多型号和信息请及时与品牌咨询。FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FY

L-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/F

YL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FY

L-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-

YS-100L /FYL-YS-138L：帮助\*售后：售后时间：7\*24 响应时间：1小时给予解决方案 紧急售后：售后

时间：7\*24 响应时间：1小时给予解决方案 硬件替换售后：售后时间：7\*24 1、使用前检查电源，要有良好

地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。

3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影

响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时

也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。甘露醇结晶加热溶解柜 甘露醇快速溶解

箱 交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需

提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求 甘露醇结晶加热溶解柜 甘露醇快速溶解

箱特点产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体

内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合高温高湿地区

，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报

警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察

箱体内温度变化。采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制

热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在

短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明

度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。箱体采用优良钢板，经

优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备

照明设施，方便夜间观察储存的物品。甘露醇结晶加热溶解柜 甘露醇快速溶解箱勤发