

多用户集中式单相电能表 多用户电表组网嘉兴我联

产品名称	多用户集中式单相电能表 多用户电表组网嘉兴我联
公司名称	嘉兴我联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:我联 型号:WL 产地:嘉兴
公司地址	浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道同胜路320号
联系电话	19812398279

产品详情

多用户集中式单相电能表 多用户电表组网嘉兴我联ES111E是一款单相多功能直接式外带互感器计量装置。支持RS485通讯,YTL-BUS协议,可实现远程抄读数据;导轨式安装,具有可靠性好、体积极小、重量轻、外形美观、安装方便等特点;符合IEC标准。电压:220V电流:6(100)A精度等级:有功1级,无功2级标准:IEC62052-11,IEC62053-21频率:50Hz脉冲常数:1600Imp/kWh显示:LCD 5+1功耗:5VA 0.5W起始电流:0.004Ib温度范围:-20~70 脉冲灯:脉冲指示宽度为80毫秒年平均相对湿度:75%* 大值:95%商品功能 支持RS485通讯协议:自定义YTL-bus规约,通过RS485通讯可读取及写入用电数据; 可计量有功电量、无功电量、电压、电流、功率、频率、功率因数、需量;默认计量参数为有功电量、电流、电压、功率因数。LCD液晶屏显示有功电量、电流、电压、功率因数,数据轮显,也可通过按压外部按钮翻页。内置5A可控辅助继电器(*大电压250V),可外接YTL智能开关、分励脱扣器、交流接触器; 设置告警值,告警值分为1级告警值和2级告警值,(1级告警值为安全告警值;2级告警值为极限告警值)。可通过告警值的设定,实现异常告警; 背光指示说明:LCD液晶屏为蓝红双色背光。正常状态下,LCD液晶屏背光为暗。按键操作状态下,LCD液晶屏背光显示为蓝色,按键停止操作30秒后,LCD液晶屏背光自动恢复为暗。 程序功能增加时,可直接远程升级,无需拆卸。更多进入:浙江嘉兴我联科技有限公司关键词:集中式电能表,单相电能表,多用户电表组