

溶解甘露醇恒温柜 甘露醇注射液恒温柜

产品名称	溶解甘露醇恒温柜 甘露醇注射液恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	82822.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-溶解甘露醇恒温柜 甘露醇注射液恒温柜福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格，赢得了广大用户的好评。溶解甘露醇恒温柜

甘露醇注射液恒温柜产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式
冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz
温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634
有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W
外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215
有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
溶解甘露醇恒温柜 甘露醇注射液恒温柜 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w
外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570
有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：
福意联本着“质量，售后，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全溶解甘露醇恒温柜 甘露醇注射液恒温柜更多型号产品规格参数：型号
容积（升）温 范围电压（V）形式产品尺寸（长、宽、高）FYL-YS-150L150L2-48 220V立式单门59.5*57*86.5cmFYL-YS-230L230L59.5*59*121.5cmFYL-YS-280L280L59.5*57*144.5cmFYL-YS-310L310L59.5*69.5*131.5cmFYL-YS-430L430L59.5*68*180.5cmFYL-YS-151L151L0-100 FYL-YS-281L281LFYL-YS-431L431LFYL-YS-828L828L2-20 立式对门126.5*68*183cmFYL-YS-1028L1028L126.5*68*215cmFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-1

58L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。溶解甘露醇恒温柜 甘露醇注射液恒温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求溶解甘露醇恒温柜 甘露醇注射液恒温柜特点使用高精度电脑温控系统，保持箱内温度，LED液晶数码显示智能控制风扇强制空气循环系统，确保箱体内部温度均匀性陶瓷复合加热，加热速度快，均匀恒温效果更好温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化三层高强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好高温报警、低温报警、传感器故障报警等安全保障优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用采用新型全封闭压缩机，节能，安全门锁，箱内照明，无霜设计，宽电压带溶解甘露醇恒温柜 甘露醇注射液恒温柜勤发发