

# 结晶甘露醇加热柜 甘露醇注射液加温柜

产品名称	结晶甘露醇加热柜 甘露醇注射液加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73160.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-结晶甘露醇加热柜 甘露醇注射液加温柜"以德敬人、以诚立人“ 将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。结晶甘露醇加热柜 甘露醇注射液加温柜产品参数：产品型号：FYL-YS-151L  
产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,结晶甘露醇加热柜 甘露醇注射液加温柜 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：结晶甘露醇加热柜 甘露醇注射液加温柜更多型号产品规格参数：产品型号FYL-YS-151LFYL-Y

S-281LFYL-YS-431L有效容积150L280L430L尺寸（mm）595×565×860595×565×1440595×675×1795输入

电压220v220v220v制冷功率120W160W200W重量（kg）64KG99kg129kg温控范围 0-100 0-100

0-100 安全锁双锁双锁双锁多重报警有有有脚 轮万向脚轮万向脚轮万向脚轮温度显示LCD显示

精度0.1LCD显示 精度0.1LCD显示 精度0.1FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-23

0L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1

028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-

YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L

/FYL-YS-138L：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响

应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒

温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持

清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。

**结晶甘露醇加热柜 甘露醇注射液加温柜**交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

**结晶甘露醇加热柜 甘露醇注射液加温柜**特点报警装置：自动设置温度报警，温度偏离设定值 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，启动蜂鸣报警器，使物品保存的过程更加稳定可靠。程序化记忆备份装置，键锁定及自诊断功能，断电重启后仍可保持设置的温度继续工作。

**搁架**：内部设有多层层架卡槽，优良高钢调节层架可根据实际需求随意调节层架间距。

**隔热材料**：整体采用高密度聚氨酯性整体发泡成型，具有重量轻，保温性能好等特点，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

**内壁**：采用全新优良医用PP材料，独特的工艺圆角，360度清理无死角。

**外壁**：优良彩色涂层A3钢板，整体防静电处理！

**外门**：高强度三层中空钢化玻璃玻璃透明度高，保温性能好，透明度高，湿度大的情况下仍可保持无凝露。

**温度传感器**：热敏电阻温度传感器，灵敏度高随时检测箱体内部温度变化情况\*。

**温度设定显示**：微电脑处理器控制触摸式按键，新型LCD液晶数字显示屏设定及显示，实时检测箱体内部温度变化情况。

**循环系统**：采用翅片式强制性风循环系统，保持箱内360度均匀，制冷加热速度快。

**结晶甘露醇加热柜 甘露醇注射液加温柜**勤发