

# 保安器 保安单元箱

产品名称	保安器 保安单元箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	35.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

保安器 保安单元箱光纤通信系统中需要众多的无源光器件,在光路中起着光纤连接、光功率分配、保安器 保安单元箱光信息的衰减、隔离和调制、光波分复用、保安器 保安单元箱光信道切换等作用,这些无源光器件包括连接器、分路尺器与耦合器、衰减器、隔离器、滤波器、波分复用器、保安器 保安单元箱光开关和调制器等,没有这类无源光器量类连件,就构不成光纤通信系统。下面介绍一些无源光器件。1)光纤的连接与光纤连接器光纤与光纤的连接有两种,一种是保安器

保安单元箱性连接;式光纤与光纤的\*\*性连接通常采用高频电弧放耦另一种是活动连接。保安器 保安单元箱光纤电弧在专用的光纤熔接机采上实现。光纤端面切割好后,光纤间的对准、保安器 保安单元箱调整及熔接损耗测量等步骤都在微处理机的控制下自动完成,熔接质量很好,同种光纤间的接头附加损耗可达电弧放电固定熔接0.1dB以下保安器

保安单元箱。光纤连接器的作用是实现系统中设备之间、设备与仪表之间、保安器 保安单元箱设备与光纤之间及光纤与光纤之间的活动连接,以便于系统的接续、测试和维护。保安器 保安单元箱对光纤连接器的主要要求是插入损耗小、体积小、装拆重复性好、保安器 保安单元箱可靠性好及价格便宜。

总配线架即一侧连接交换机外线,另一侧连接交换机人口和出口的内部电缆布线的配线架。英文简写MDF, 全称Main Distribution frame o配线架是管理子系统中重要的组件,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件,配线架可以全线满足UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要。在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。总配线架适用于与大容量电话交换设备配套使用,用以接续内、外线路。一般还具有配线、测试和保护局内设备及人身的作用。双面机架采用特殊铝型材做材料,安装方便,有机架式和机柜式两种结构,便于扩容。单面机架融汇双面机架的优点,节约机房空间,全部操作均在正面进行,避免长跳线过多、混乱不堪的情况,使维护更简单。全模块结构,配置安装灵活方便。总配线架由机架、保安接线排、测试接线排、保安单元及其它附件组成。具有良好的保护功能,防止因雷电和其它原因产生的过电流、过电压对通信设备和机房的人员造成危害。所有塑料均采用阻燃工程塑料。接触表面采用镀金、银、镍工艺和防腐处理。四级告警:单元、排、列告警和总告警(声、光)。机架具有可靠的接地系统。

东亿通信设备厂,研发生产总配线架, MDF总配线架,网络机柜,综合配线柜,通信产品