

Z600D自行牵引灌缝机 水泥沥青路面灌缝修补 马路填缝修补机

产品名称	Z600D自行牵引灌缝机 水泥沥青路面灌缝修补 马路填缝修补机
公司名称	徐州市长泰养护设施有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:长泰 型号:CTG-Z600D 产地:江苏
公司地址	徐州高新技术产业开发区长安路西徐村
联系电话	0516-83790797 17751998335

产品详情

产品介绍

CTG-Z600D自行牵引式灌缝机主要用于沥青、水泥路面各种裂缝修、接缝的养护作业。可配置开槽机、自由式灌缝机、养护安全标志、自行底盘等裂缝处理的设备。工作时可自动行走，避免因配备牵引车辆而增加的多余费用，且配有升降装置，可安全装卸开槽机，减轻工人劳动强度。

本设备采用油位差管道强制剪切加热，双釜设计，具有高效的熔料能力；一机双灌设计，增强机动性，大幅提高施工量；采用恒温自动控制系统，使材料加热到设定温度，能自动进入保温状态；输料管路全程安全电压加热，出料口带自加热、防滴漏功能，能有效防止施工过程中污染路面的问题，且能杜绝出料枪口密封胶冷凝堵塞问题；配有照明灯、警示灯，可在夜间进行安全作业。

- 1、发电机组：6.0kw汽油发电机组，性能稳定。。
- 2、热熔釜：热熔釜内部加有导热油管，可把灌缝胶分切成块，达到快速熔胶的效果。釜体由4层组成，从内到外依次为材料层，导热油层，火道层和保温层。
- 3、电控柜：控制热熔釜上所有用电器的启停，并且可以显示软管、导热油和灌缝胶的温度。
- 4、投料口：防溅射设计，可防止投料时热料溅出烫伤工人。
- 5、外置沥青泵：方便观察沥青泵使用情况和方便更换。
- 6、放胶口：放胶口即开即关设计，使放料更轻松快捷（一般放满S30手推灌缝机用时在15秒左右）。

- 7、导热油膨胀槽：导热油溢出时，直通设备底部，防止烫伤。
- 8、输胶软管和枪头：长度6米，全程环绕电加热。配备两种灌缝枪头。
- 9、警示灯：起安全警示作用，白天200米外可以清晰看到警示灯提醒。
- 10、照明灯：方便夜间施工。温度表：方便施工人员查看导热油加热温度。
- 11、低压升降机：可安全装卸开槽机，有效减轻工人劳动强度。
- 12、沥青泵电机：给沥青泵提供动力。
- 13、搅拌电机：加快材料的融化且加热更均匀，防止老化材料的出现。
- 14、废气通道：废气排出通道，加热时产生高温不可用手触摸。