养殖料塔是怎样组装的

产品名称	养殖料塔是怎样组装的
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	4050.00/套
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

料塔的组装其实很简单,整体概括来讲,其实就是拼接与上螺丝的过程,首先料塔分为上锥、围板、下锥、支腿、盖帽、爬梯、支撑和斜撑,我们组装养殖料塔需要做的就是把这些拼接起来,而这样的组装 又需要什么样的组装步骤呢,我们下面来讲一下具体的安装步骤:养殖料塔是怎样组装的

自动化养殖料塔安装:

- 1.料塔整体有镀锌板组装完成。但分为上锥,中锥,下锥三部分。在装配中要求边边相扣,内边粘贴防水双面胶,粘贴要均匀,不能内漏与外漏,断续粘贴。
- 2.料塔体螺丝装配要求:上锥体螺丝固定要求丝帽在塔体内壁,外壁佩戴防水垫圈。中锥螺丝固定要求丝帽在内壁,外壁佩戴防水垫圈。下锥螺丝固定要求丝帽在外壁,外壁佩戴防水垫圈。上锥口,下锥口螺丝固定要求丝帽在内壁,外壁佩戴防水垫圈。料塔支腿螺丝固定要求丝帽在内壁,料塔和塔腿中间佩戴防水垫圈。
- 3.观察孔安装标准:观察孔在料塔外壁装配,配戴橡胶垫片,螺丝固定在料塔内壁,外壁佩戴防水垫圈
- 4.安全防护栏标准:圈体装配平衡,挡片装配垂直。整体螺丝固定丝帽在外壁。螺丝固定紧密,无松动。
- 5.料塔拉盖装配标准:滑轮固定灵活,塔盖易开,易关。关闭后密封严实,上盖螺丝固定丝帽在内壁, 外壁佩戴防水垫圈。链接部分(含:螺丝固定)采用涂抹防水结构胶。养殖料塔是怎样组装的

6.底角用化学螺丝固定,转洞后用气筒处理洞内灰尘后方化学药(消)水,螺丝固定时要用电钻旋转丝杆进入合适高度。等待30分钟后固定压紧。

世享机械设备有限公司坐落于山东青州,309国道、高铁站、济青高速、青云高速、长深高速横贯东西南北,现代港天物流园、鸿德物流、天宝钢材物流集散中心交利,为公司的发展提供了得天独厚的条件。我公司集产品研发、设计、制造、生产、加工、服务为一体,历经多年市场考验,不断根据市场和用户需求改良产品加工制造,我公司所有产品均自主加工,在确保产品质量的同时,价格公道,服务完善,有保障。

养殖饲料塔主要用于育种行业,以存储各种家禽和牲畜饲料,可以防止水分和污染并保护饲料免于变质,减少牲畜和禽类的疾病并提高经济效益。目前,国内给水塔技术是比较发达和广泛应用的。因此,养殖饲料塔现在是育种行业自动化发展不可少的设备。养殖饲料塔的优点,料斗壁由抗拉强度高的钢制成,并经过电镀和涂覆,养殖饲料塔使用时间长。料斗的内壁经过机械抛光,表面光滑无阻塞。原料是食品级涂料,对猪是安全卫生的。养殖饲料塔是上下塔身的结合体,消除了传统物料塔易生锈,易泄漏,左右结构难以密封的缺点,具有良好的防水性,防风和防渗漏的特性。养殖料塔是怎样组装的