

# 菏泽橡塑保温板 敬德通风设备

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 菏泽橡塑保温板 敬德通风设备          |
| 公司名称 | 临沂敬德通风设备有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城          |
| 联系电话 | 17568066351 17568066351 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂敬德通风设备有限公司

### 橡塑保温板材下料实行整体统筹下料

工法特点技术先进本工法通过改进橡塑保温板材下料方式，保温板材下料实行整体统筹下料，四棱角翻边采用45°裁切对接，确保垂直面、水平面成直角，菏泽橡塑保温板，确保侧立面无缝隙。对于乙字弯、直角弯头等不规则部件，采用四面单独粘贴，B1级橡塑保温板价格，侧立面压上下底面的方式。显著提高了风管保温整体观感效果，保温效果进一步得到加强。我们的防火橡塑保温板使用的原材料有很多，像是有机隔热材料、无机隔热材料、聚乙烯保温材料等。

### 保温其他注意事项

保温其他注意事项：  
1. 保温材料的接口、所有缝隙均要求使用橡塑胶水粘结严密，不得存在粘接不牢或松散现象。  
2. 胶水涂刷时必须在保温材料内部和管道外壁进行满涂。在保温材料粘接时，新风管道橡塑保温板价格，必须将管道表面的杂物、灰尘、油污清理干净，以保证胶水的粘接效果。为保证保温观感效果，保温层的纵向拼缝应置于管道上部，

并且相邻保温层的纵向拼缝应错开一定角度。 .夏季保温施工，橡塑保温材料不能拉得过紧，以防冬季温度过低时，保温层收缩开胶。 .冬季保温施工时，B1级橡塑保温板厂家，要求室内环境温度不能低于5℃，粘接剂及胶带低于5℃时粘接效果不好。 .冷冻水管保温层厚为60mm，需要分2层进行保温，

橡塑保温材料优点1、绿色环保：不含有大气层有害的氯氟化物，符合ISO14000国际环保认证要求，所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。2、导热系数低：橡塑是的保温节能材料，是隔冷、隔热防结露的克星，热传导系数低并且保持稳定，对任何热介质起隔绝效果3、防火性能好：橡塑材料符合GB8624《建筑材料燃烧性能分析法》经测试判定为GB8624 B1级难燃性材料。

菏泽橡塑保温板-敬德通风设备(推荐商家)由临沂敬德通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临沂敬德通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!