

干粉砂浆搅拌机混合机

产品名称	干粉砂浆搅拌机混合机
公司名称	郑州岑鑫自动化设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	豫辉:豫辉 1000#:HJJ1000 河南:河南郑州
公司地址	河南省郑州市荥阳市高村乡高村化工区034号（注册地址）
联系电话	18339926298

产品详情

郑州厂家生产干粉搅拌机，该系列混合机占地面积小、操作方便、维修简单、均匀度高、残留小、密封好、无震动、粉尘小，适用于内外墙保温砂浆、抗裂砂浆、抹面砂浆、粘接砂浆、自流平砂浆、填充剂砂浆、涂料、化工、兽药、医药等干粉材料的小型企业的混合生产。

产品介绍：

腻子粉搅拌机能够满足不同性能要求的干粉砂浆、干粉物料、干粉粘合剂等的生产需要，如：腻子粉、干粉涂料、砌筑砂浆、抹灰砂浆、保温系统所需砂浆、装饰砂浆等各种干粉砂浆；并且具有占地小、投资少、见效快、操作简单等诸多优点。

其主要特点有：

- 1、螺带外圈与机壳内壁间隙可调，且设有下清扫门，可进行无残留生产。
- 2、混合速度加快。

- 3、适应性强不仅能混合散落性强的物料。而且能够混合散落性差，以及粘附力较大的物料。
- 4、能加入一定的液体参与混合，大添加量可达10%。
- 5、占地面积小。

结构特点：

- 1、该机为卧式筒体，内外三层螺旋带具有特的结构，运转平稳、质量可靠、噪音低，使用寿命长，安装维修方便，并有多种搅拌器结构，广泛应用于内外墙保温干粉砂浆、涂料、防水材料、化工、陶瓷、耐火材料等多个行业领域；
- 2、混合速度快，混合均匀度高，无死角，残留小，螺旋带上可以安装刮板。
- 3、在不同物料的混合要求下（特殊物料每次混合后需清洗），采用不同螺旋带结构。
- 4、可根据用户需要配备螺旋提升机或斗式提升机；
- 5、卧式机体设有活动门，以便供用户清理。

单机定量出料型结构特点：

为了方便用户成品包装，在单机的基础上增加了机械放料装置，本装置有阀口出料、敞口出料两种，改进型的单机有以下特点：

- 1、出料速度快，采用螺旋输送的出料方式，速度大大加快；
- 2、包装方便，放料系统有阀口和敞口两种类型，阀口袋和敞口袋皆可使用；
- 3、操作简单，选配有手动或脚踏开关，即放即停；
- 4、精密的电器控制系统可使成品分装基本准确，节省了用户购买自动定量包装机的成本；

5、投资小、见效快，适用于个人或小型加工厂。