

十堰防火板 安徽尚合板材供应 防火板

产品名称	十堰防火板 安徽尚合板材供应 防火板
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

纤维水泥板做外墙挂板市场竞争很激烈

纤维水泥板又名纤维水泥压力板，是一种新型环保保温隔热功能建筑建材，防火板厂家，不含对人体有害物质，其内部是棉纤材质，防火板多少钱，防火耐高温、防潮抗冻，纤维水泥板在半露天和高湿度环境下，性能仍能保持稳定，不会变形弯曲，降低成本的同时表面平整外形美观，作为外墙板，保温隔热效果也是很明显的，防火板价格，加上其板材密度高，隔音效果也是比较显著。现在的纤维水泥板做外墙挂板市场竞争很激烈，产品类目也很多，主要做外墙的材料有纤维水泥板、木纹板等板材都可以用作外墙装饰挂板来使用，这些都有一个完整的特性就是：防火绝缘，防水防潮，防腐蚀，安装简单，施工便捷。它们基本上都被广大的建筑商所采用。

木纹水泥板安装方法及表面处理建议

木纹水泥板安装方法 1、干式施工法。使用螺丝应用大头绞利马螺丝，架簧可用0.8m m以上之防火镀锌骨料。30cm下-65mmx35mm立柱。120cm下-加强横柱。室内施工板材衔接处需要3mm，室外需留5mm。锁螺丝距离边距小需1.5cm以上，10cm间距锁螺丝。 2、

混式施工法。使用螺丝应用大头绞利马螺丝，架簧可用1.0mm以上之防火镀锌骨料。40cm下-65mmx35mm立柱。锁螺丝距离边距至少1.5cm以上，横向10cm间距锁一螺丝；从向上，下一排螺丝距离5cm，其他10cm。两层板材衔接处不可连续。板材完工灌浆前可在外侧横向锁上加强横柱，待灌浆完毕后拆除。3、外墙施工。以厚度1.2mm以上镀锌骨架，间隔30cm下一支柱。先锁上一层12mm-15mm厚的防夹板，再粘贴或锁上8mm厚的木纹水泥板，之后再作表面防水漆处理。接缝处理补土与螺丝可用AB胶真缝，以增加墙面强度避免板材龟裂。表面处理建议。表面材：木纹水泥板是仿木纹的水泥材质，可以直接作为表面装饰用。木纹水泥板式样别致，色彩丰富，装饰性好，其所体现的复古之美，更是其他板材所不及的，因此其市场需求量越来越大，已成为现今及未来建筑物内外墙装饰和建筑翻新的重要选择

硅酸钙板是以硅质和硅钙材料为主原料，以天然纤维为增强材料，经制浆、抄取、成型、加压、高温高压蒸汽养护、干燥、表面处理等工序制成的一种性能稳定的轻质建筑、装饰板材。硅酸钙板作为新型绿色环保建材，除具有传统石膏板的功能外，更具有优越防火性能及耐潮、使用寿命长的优点，大量应用于工商业工程建筑的吊顶和隔墙。

硅酸钙板特点：

- 1、尺寸稳定：没有石膏板、矿棉板、玻镁板等材料的变形、塌陷等缺陷。
- 2、优良的不燃性能：为不燃A1级材料。
- 3、防潮性能：在高湿度下仍能保持性质稳定，不会膨胀和变形。
- 4、隔热、隔音：硅酸钙板导热系数很低，一般在0.3w/m.k左右，低可达0.1w/m.k(即轻质硅酸钙板)，有良好的隔热保温性能。在硅酸钙板内腔填充岩棉时，厚隔墙具有很好的隔音效果。
- 5、轻质高强、高韧性：硅酸钙板结合了硅酸盐材料的高强度和纤维材料的高韧性，由硅酸钙板制成的墙体坚实可靠，不易受损。
- 6、耐久、使用寿命长：耐强碱弱酸侵蚀，高湿度下强度和硬度不随时间而变化，不霉变，抗虫蚁，使用期限长。
- 7、易施工和加工：硅酸钙板墙体采用干法作业方式，龙骨与板材的安装施工简单快捷，工期短；可锯可钻可切可粘可冲孔，板面可刷涂料、油漆、喷饰花纹图案，十堰防火板，粘贴壁纸、壁布、瓷砖等。
- 8、绿色环保：所使用的原料不含性成分和挥发性有机物成分，若为无石棉硅酸钙板，则完全对人体无害，整个生产过程中可做到无工业三废产生，在火灾等高温条件下，也不会燃烧产生有毒气体危害人的生命，甚至其经使用过后的建筑废弃物，还可重新回收使用，是绿色环保的板材。
- 3、隔热隔音：有良好的隔热保温性能，同时具有较好的隔音性。
- 4、强度高：坚实，不易受损。
- 5、尺寸稳定：板材的湿胀率和干缩率控制在标准的范围。
- 6、易于加工：防火板的规格大，可以裁切成多种尺寸和形状。

十堰防火板-安徽尚合板材供应-防火板多少钱由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！