

# 贴缝带 水泥路面裂缝修补 自粘性抗裂贴 网裂贴 龟裂贴

产品名称	贴缝带 水泥路面裂缝修补 自粘性抗裂贴 网裂贴 龟裂贴
公司名称	徐州市长泰养护设施有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:长泰 起订量:200米 产地:江苏
公司地址	徐州高新技术产业开发区长安路西徐村
联系电话	0516-83790797 17751998335

## 产品详情

贴缝带——目前市场上常见的贴缝带有：有胎基贴缝带，无胎基贴缝带，金刚砂贴缝带。

贴缝带具有以7种优点：

- 1、施工便捷、效率高：施工工艺很简单，无需任何机具，不需要对裂缝进行开槽处理和对灌缝材料加热、不需要使用专用机械设备，只要将裂缝清理干净即可进行铺贴，施工效率是灌缝的10倍以上；
- 2、价格低：造价是同等性能灌缝施工的80%左右；
- 3、粘结能力强：可与路面紧密粘结，适用于水泥、沥青路面、水井盖的各种裂缝的处治，亦可用于封层罩面等施工前的裂缝处以及搭接缝的处理；
- 4、技术可靠：不渗水，高温时不流淌、不粘轮，低温时不脆裂，耐久性好，不会破坏路面结构；
- 5、适用性强：可用于水泥路面、沥青路面的裂缝处理，还可用于旧路面罩面前的裂缝处置；
- 6、高效、节能、环保：无燃料消耗，无尾气排放，作为一种公路养护材料，该系列产品在业界得到了广泛的使用和认可；
- 7、整齐、美观：利用贴缝带修补的裂缝，横平、竖直、边沿整齐、美观。

抗裂贴——是一种沥青路用应力吸收层间复合高分子材料，能有效地吸收应力并阻隔水分。抗裂贴是由沥青基的聚合物、胎基、高强度耐高温织物、隔离膜等，经过复合而成的带状、具有自粘性的层间抗裂、防水材料。这种结构是将现在公路上单独使用土工合成材料、应力吸收层材料等几种防裂、防水措施

的有机结合，是当前公路层间抗裂、防水材料的优化组合升级产品。

抗裂贴是防止基层裂（接）缝扩张、反射和密封防水的产品。本产品不仅用于沥青砼基，也适用于水泥砼基层。

网裂修复贴——是在抗裂贴的技术基础上发展出来的一种新型抗裂防水材料。由2-3mm厚的聚合物防水材料涂在0.3mm厚的抗皱抗重载型聚丙烯材料上，形成一种网状密封抗裂结构，并在表面增加一层砂砾，从而增强材料的抗磨损能力，增大粘贴材料位置的摩擦力。为防止运输过程中发生粘连，在防水层的外侧用塑料膜隔离。

在道路表面上使用，避免了开槽灌缝造成的啃边弊端给路面造成二次损害。并且可根据实际情况定制不同宽度，直接覆盖全部裂缝区域。这样既解决了以往密封胶、贴缝带产品对龟裂、网裂等病害难以全部覆盖的问题，同时增强了路面的抗磨损能力，解决了以往裂缝处理材料在路面大面积使用时耐久度不足的问题。在桥梁伸缩缝上使用，可以保护水泥块不受重载车辆和桥梁震荡破损，防止裂缝进水，延长寿命。同时该产品施工过程中无需专用设备，省时省力。