

pp编织袋厂 广州pp编织袋 鑫龙包装牢固耐用

产品名称	pp编织袋厂 广州pp编织袋 鑫龙包装牢固耐用
公司名称	广东鑫龙包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇石水口第二工业区
联系电话	13926822961 13926822961

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东鑫龙包装制品有限公司

pp编织袋的参数

常用 pp编织袋的编织布密度是 36×36 根/10cm²， 40×40 根/10cm²， 48×48 根/10cm²。

1. 编织密度公差。

编织密度公差是指比给定标准编织密度多处或减少扁丝的根数。

2. 编织布单位面积质量。

编织布的单位面积重量是以平方米克重数来表示的，是编织布的一项重要技术指标。

3. 编织布拉伸负荷。

拉伸负荷也称抗拉强度，拉伸强度。

4. 幅宽。

各种编织布幅宽直接影响制袋工序。对于筒布用折经表示幅宽，折经等于圆周长的一半。

5.手感。

PP扁丝编织物手感较厚实，挺阔，粗硬些。

HDPE扁丝编织物手感较软，润滑，不致密。

在PP扁丝料中添加钙质母料，手感挺阔，PP中少加HDPE会使其柔软些。

想了解更多关于pp编织袋的信息，欢迎咨询生产蛇皮袋厂家广东鑫龙包装制品有限公司。

谈pp编织袋裁切机的正确使用方法

一、pp编织袋裁切机需使用时应该加装500V电源稳压器。

二、蛇皮袋裁切机零件及连杆都需要润滑的。使用前应在裁刀前左右两端的弹簧槽加润滑油，并且用手将裁刀上下提几次。

三、应经常检查蛇皮袋裁切机内的行程开关及凸轮是否正常，凸轮螺丝是否松了。检查传动的连杆是否有生锈或不畅顺，裁切前的弹簧是否太紧，有没有加油。

四、使用蛇皮袋裁切机时要注意保证编织袋裁切机与印刷机出纸平衡，要将印刷机垫高10公分，达到平衡。

五、经常磨裁切刀，编织袋裁切机才能很好的使用。

六、裁切胶带可以将附在机上的用来加长铁块取下装上，用纸套将胶带套住，编织袋裁切机安放时，靠近印刷机出纸位，然后在刀口之处用卡纸压住胶带。

以上pp编织袋信息由广东鑫龙包装制品有限公司提供，欢迎咨询。

关于pp编织袋的各种计算公式-认识蛇皮袋

关于pp编织袋，有几个参数需要了解，分别是颜色、长、宽、克重这四个关键因素，当然还有密度，这个就不再赘述了。

下面着重分享下蛇皮袋长和宽以及克重的关系：

例：装粮食以及饲料的常规尺寸是60*105下料，装粮食一般可以装50-60公斤左右。

计算蛇皮袋一条袋子克重的方法：

长*宽*2*平方克重，即：0.6*1.05*2*58（58为装粮食的平方克重）=73克

一般情况长用到的公式如下：比如客户寄过来一条编织袋样品，我们可以用尺子测量下长和宽，然后用克称称出来一条袋子的克重，那么如何通过这些选项计算出衡量袋子厚薄的平方克重呢？

平方克重=单条袋子克重/长/宽/2，其中2是指袋子的两层。如果客户能直接报出袋子的平方克重，那么我们就好判断用什么样的编织布去生产这个袋子了。

想了解更多关于pp编织袋的信息，欢迎咨询生产蛇皮袋厂家广东鑫龙包装制品有限公司。