

# 15千瓦柴油车载发电机水冷一体机

产品名称	15千瓦柴油车载发电机水冷一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ETX 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

15千瓦柴油车载发电机水冷一体机，

柴油发电机组自动化控制系统的特点

(1) 保持供电的连续性和可靠性。柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常状况时，自动化控制系统能正常判断和及时处理，发出相应的报警信号和紧急停机，避免损坏发电机组。同时，还能自动的启动备用发电机组，缩短电网断电时间，保证供电的连续性。

(2) 提高电能质量指标和运行经济性，并使各用电设备处于良好的工作状态。用电设备对电能的频率和电压都有较高要求，允许的偏差范围都是很小的。自动调压器可使电压保持恒定，操纵调速器来调节频率。自动化柴油电站依靠自动调节装置完成频率和有用功率的调节。

(3) 加快控制和操作过程，提高系统的连续性和稳定性。实现柴油电站自动化后，能及时改变运行工作状态以及适应系统要求，机组操作过程按预定的次序不间断的进行，并可不断监视器完成情况。以应急启动发电机组为例，如果采用人工操作，快也要5-7分钟，采取自动控制的话，通常不到10秒能启动成功，恢复供电。

型号TO18000ETX

**\*发电机参数**

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

**\*发动机参数**

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

自动调压： 具有

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

**\*整机参数**

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680KG

外形尺寸： 1280\*900\*1205 (不带轮子)

\*随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包