

# 二丙二醇丁醚生产厂家 上海敏晨 二丙二醇丁醚

产品名称	二丙二醇丁醚生产厂家 上海敏晨 二丙二醇丁醚
公司名称	上海敏晨化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区兰溪路900弄天汇广场15号1015-1017室
联系电话	13801634993 13801634993

## 产品详情

### 常用工业漆有哪些？(三)

耐高温漆有机硅耐高温漆，由改性有机硅树脂、耐热体质颜料、助剂和溶剂等组成的自干型有机硅耐高温漆。有机硅树脂是一种能经受200-1200度的高温，是在制备高温漆时不可缺少的一类原材料！主要用于涂覆耐高温部件及电机、电气等。

我们公司水性涂料产品广泛用于水性环保涂料、防水涂料、船舶涂料等。我司涂料行业产品中，大多可用作油漆、油墨等的溶剂，如丙二醇甲醚、二乙二醇丁醚、二乙二醇等等，二丙二醇丁醚是众多水性涂料有效的成膜助剂之一。

### 为何船舶防腐用漆这么讲究(二)

我们公司水性涂料产品广泛用于水性环保涂料、防水涂料、船舶涂料等。船舶防腐用漆：船底用漆船底是长期浸泡在海水中的区域，容易受到海水的腐蚀和海洋生物附着的威胁，因此该区域用的涂料应具备较好的防水、防锈、防污等特性

由于货运，人员流动等因素要求甲板涂料需有良好的耐磨性、耐冲击能力，例如：环氧类、氯化类等涂料，涂料应具备较好的防水、防锈、防污等特性，二丙二醇丁醚，保护船底不被海水中的物质所侵蚀都比较适合作为甲板涂料。而上层建筑和干舷多用酸聚氨酯或氟碳涂料进行涂装。

综上所述，在进行船舶的防腐涂装时，应先对船舶各个区域的特点、所处的环境进行评估，再选择合适的涂料，以保证涂装的质量。

(露天甲板/上层建筑/干舷用漆)

水性环氧地坪施工受限程度小。1、普通环氧要求水泥湿度不大于5%，且现场环境必须保持干燥，避免水相的存在。2、水性环氧施工时只要无明水即可，水泥湿度不大于85%，尤其是对新浇筑的混凝土，二丙二醇丁醚批发价，可以直接施工，缩短工期。并且可以适用在明火作业区，二丙二醇丁醚生产厂家，防爆等级要求较高的场所。

水性环氧地坪施工过程无毒无味。1、普通环氧地坪以有机物作溶剂，二丙二醇丁醚是危险品么，会挥发少量的臭味。2、水性环氧地坪以水作溶剂，无味、无污染，同时用水调粘度，施工方便。

二丙二醇丁醚生产厂家-上海敏晨(在线咨询)-二丙二醇丁醚由上海敏晨化工有限公司提供。上海敏晨化工有限公司是从事“氯化溶剂,合成清洗剂,水基清洗剂,碳氢溶剂,服装修色剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹先生。