防腐用粘弹膏粘弹体 阀门法兰用粘弹体膏 补伤棒 卓煌

产品名称	防腐用粘弹膏粘弹体 阀门法兰用粘弹体膏 补伤棒 卓煌
公司名称	南京卓煌工业技术有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:埃斯普 型号:Z10930 性能:管道、阀门防水防腐
公司地址	南京市鼓楼区中山北路281号1026B室（注册地址）
联系电话	13913004073

产品详情

粘弹体防腐带

粘弹体防腐带，又名：粘弹体胶带、管道修复创可贴，是一种粘接能力强，冷流、不固化，无异味防腐蚀材料。专门为埋地管道以及其它需要防腐的异性设备诸如法兰、阀门、泵等所研究设计的一种防腐新产品。本产品是一种永不固化的粘弹性聚合物，具有独特的冷流特性，在防腐及修复的过程中可以达到自修复功能，以达到防腐蚀的保护作用。本产品无须涂刷底漆，无脱落，无开裂，无硬化，具有很强的粘结力，良好的耐化学性且无阴极保护剥离现象，彻底杜绝水分侵入及微生物腐蚀，使其具有独特的长效性。并且产品对表面的处理要求不高，手工除锈至 St2
级即可满足使用要求，所用材料满足环保标准，符合现代防腐设计理念，是防腐保护的理想产品， 可广泛应用于石油天然气管道防腐层的修复，3PE防腐层损伤修复及法兰、阀门、泵等异型设备的防腐保护等领域 。

产品特点：

1、柔韧自如易成型，粘性强，密封性可靠。

2、耐温范围大，适应全天候条件。

3、恒定厚度，无缺陷。

4、耐老化、抗化学物质侵蚀。

5、易操作、质量易控制。

包装:

1、常规宽度：100mm。可根据要求订制50-500mm

2、每卷长度：10m。可根据要求订制10-30M.

使用说明：

1、作业表面处理要求低至ST2/3级，保证清洁无杂物、无附锈即可绕带（使用中接触皮肤用清洗液和水洗净即可）。

2、选用≥0.80mm聚乙烯胶粘带或≥1.10mm网状纤维聚丙烯胶粘带做外保护层。

3、禁止雨、雪、雾天湿度＞85%情况下和风沙较大环境下露天施工。

运输贮存：

1、防雨淋、防止压坏变形。

2、在-5~ +45℃相对湿度＜75%的库房中存放，并远离热源与明火。

埃斯普粘弹体防腐膏可用在哪里？

埃斯普粘弹体防腐膏是什么，可用在哪里？它是一种无毒、单组份、不固化的粘弹体聚合物，冷流特性，可以渗入不规则结构中，进行填补并且塑造成平滑的外形，达到完全保护的作用。

埃斯普粘弹体防腐膏应用温度范围大，防水密封性能优异，耐化学腐蚀、抗阴极剥离性能良好。主要用来填充，无法清理的表面，钢质管道补口、补伤处的防腐和修复，弯头、弯管、三通和法兰、阀门凹凸处、间隙处、螺丝周围进行塑形整平，无需涂刷底漆，手工涂抹，操作简单。

埃斯普粘弹体防腐膏操作怎么简单，南京卓煌工业教您施工步骤：

1、清理表面：除去防腐作业表面湿气，用毛刷或抹布清理表面油污浮锈。

2、涂抹粘弹体防腐膏：根据塑形防腐的面积取适量涂于表面，按压严实，将原本不规则的外表塑造成平滑的外形，这样有利于缠绕粘弹体防腐胶带胶带，达到防腐保护。