

涂装生产线-悬挂链TXJ240B型

产品名称	涂装生产线-悬挂链TXJ240B型
公司名称	张家港市宏达悬挂链输送机厂
价格	160.00/米
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市乐余镇稻麦良种场8号
联系电话	86 0512 58649586 13962231130

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
是否进口	否	标准编号	ZBJ81004-88
类别	悬挂链	材质	45钢
适用范围	机械行业	品牌	宏达悬挂链
型号	TXJ240B	链节距	120 (p)
链板厚度	16 (mm)	滚子直径	66 (mm)
销轴直径	10.5 (mm)	减速比	1:10
级数	无级		

txj系列悬挂链有六个品种，分别适用于单点吊载重量在8kg至125kg以内的各种物件，作长距离的空间连续运输。利用该产品还能在运输过程中完成清洗，喷涂，装配，检测等多种工艺操作。本产品具有结构轻巧，外形美观，运行灵活，噪音小，安装维修简单方便等特点，因此在机械，电子，轻工，食品等行业中得到广泛应用。

主要技术规范

型号	txj-150	txj-200	txj-206	txj-240	txj-250	txj-300
项目						
链条节距 (mm)	150	200	206	240	250	300
单点吊重(kg)	8	30	30	50	50	125
链条许用拉力 (kn)	2.5	3	3	5	5	10
链条破断拉力 (kn)	大于25	大于30	大于30	大于50	大于50	大于100

链条重量 (kg/ m)	2.83	5.2	5.2	10.5	10.5	13
轨道重量 (kg/ m)	4.36	7.18	7.18	8.12	8.12	14.6
链节距 (mm)	65	90	90	120	120	125
链板厚度 (mm)	6	16	16	16	16	30
滚子直径 (mm)	37	55	55	66	66	82
销轴直径 (mm)	7	9	9	10.5	10.5	15
减速比	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10
运动速度 (m/ min)	0.26-2.6	0.18-1.8	0.15-1.5	0.17-1.7	0.2-2	0.2-2
	0.52-5.2	0.25-2.5	0.40-4.0	0.26-2.6	0.28-2.8	0.3-3
	0.87-8.7	0.36-3.6	0.74-7.4	0.35-3.5	0.41-4.1	0.41-4.1
	1.21-12.1	0.51-5.1	1.1-11	0.54-5.4	0.56-5.6	0.61-6.1
	1.59-15.9	0.62-6.2	1.5-15	0.84-8.4	0.7-7	0.81-8.1
		0.88-8.8		1.16-11.6	0.97-9.7	1.04-10.4
工作温度	-20-200	-20-200	-20-200	-20-200	-20-200	-20-200
输送机功率 (k w)	0.75 , 1.1	1.1, 1.5	1.1, 1.5	1.5, 2.5	1.5, 2.2	3