

20kw应急柴油发电机TO22000ET高原机组

产品名称	20kw应急柴油发电机TO22000ET高原机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

20kw应急柴油发电机TO22000ET高原机组，

高品质的电力输出 先进的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。遥控功能 发电机配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作系统能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。

保险的可靠性 发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时，发动机会自动停机，给机组实时保护。20kw应急柴油发电机TO22000ET高原机组

型号 TO22000ET

发电机参数阿

额定功率：20KW

*大功率：22KW

绝缘等级：H

额定频率：50HZ

额定电压：400V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：TOYO2200

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：50L

整机参数：

噪音db/7M：68-75

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长宽高（mm）：1450*865*1205

净重（kg）：550/680

大泽静音柴油发电机是运用的国外的技术生产组装的由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。柴油发电机组柴油机压缩系统磨损严重、活塞装配错误、机体各连接处密封垫损

坏、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。

使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系，柴油发电机长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正超负荷使用，会出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障。