

电动升降机械设备 安赛伏机械

产品名称	电动升降机械设备 安赛伏机械
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

插杆式擦窗机该机与轨道式擦窗机的轨道基座对结构要求及施工方法基本相同，区别在于它仅浇注一排独立基座，且预埋擦窗机大于 ≥ 20 的一级钢筋。插杆式擦窗机的基座在设计和安装时应注意以下几点：（1）考虑擦窗机各部分重量、插杆自重、运行引起的侧向力及风荷载引起的作用力，基座的位置尽量靠近女儿墙以减少插杆的悬挑长度；（2）插杆必须有足够高度，应充分考虑建筑物装饰占用的空间以防止吊船收回屋面时与建筑物碰撞；（3）尽量结合建筑结构将基座设置在结构梁或较厚的楼板上，以减少插杆荷载对屋面结构产生的影响，（4）充分考虑插杆自重便于插杆安装和人工移位。

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业.主要产品有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。公司始终为客户提供好的产品及技术支持及健全的售后服务。

对于轨道基座的设计来讲，也是应该符合建筑模数，并且就它的土建施工也是比较的方便的。再者的话，我们也是要留出混凝土对其进行浇注以及振捣空间，当它的墙比较高的时候，我们也是应该参照擦窗机尺寸喝对于它的性能等方面的话也是要进行适当的调整的。

我们要注意，对于轨道锚固件，还有就是连接附件的设计来讲，就它的强度来看，也是要承受大于2倍的额定荷载，再者的话，对于预埋件的锚固，也是应该符合建筑设计要求，对于轨道以及连接附件，还有就是锚固件等许多的方面的话，都要做抗锈、抗腐等方面的处理。

我们也是要注意，对于水平轨道式擦窗机的设计，就它的轨道端头来讲也是应该焊接限位挡板，对于它的挡板厚度也是要大于8mm，就它的宽度来讲也是要大于轨道宽度，就我们的高度来讲，通常要高于100mm才可以。

擦窗机电气装置季度巡检内容

1.主机和掉篮控制箱

- 1.1. 检查所-有的导线连接点及接触器;1.2清洁控制箱内;1.3坚-固各元器件;1.4检查门锁装置;1.5检查橡胶垫;
- 1.6检查所有的动作是否正常;
- 1.7给接触器喷少许油，电动升降机械设备，以仿触点生锈

2电源电缆

- 2.1检查外观，如有损坏，须换.

3限位开关

- 3.1是否有损坏及安装是否正确;3.2所-有的活动部件工作是否正常;3.3所有的接触器工作是否正常;
- 3.4接近开关应清洁其表面、是否松动工作是否正常。

4接线排

- 4.1检查外观:

- 4.2检查线排各接线点是否牢-固，4.3完成上述操作后，请做如下检查

- 4.3.1在主机控制箱上操作机器。查看其所有功能和紧急停止功能是否正常。

- 4.3.2在掉篮控制箱上操作机器，查看其所有功能和紧急停止功能是否正常，并将掉篮降至低点。4.3.3各安全装置是否正常。4.3.4各指示灯是正常。4.3.5电话工作是正常。

电动升降机械设备-安赛伏机械由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司位于武汉市江岸区二七街航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安赛伏机械在清洗、清理设备中享有良好的声誉。安赛伏机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安赛伏机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事高处作业吊篮，高处作业吊篮租赁，高空作业吊篮的厂家，欢迎来电咨询。