

# 聚乙烯衬板供应商 青岛聚乙烯衬板 景县龙瑞质量择优

产品名称	聚乙烯衬板供应商 青岛聚乙烯衬板 景县龙瑞质量择优
公司名称	景县龙瑞特种材料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省景县高堡工业园
联系电话	15610812278

## 产品详情

虽然料仓在设计上尽量考虑堵塞的因素而加以防止，但是，由于诸如原煤等物料来自不同的矿点，杂质含量、粘度也不同，另外雨季时物料潮湿容易粘结，冬季寒冷容易，聚乙烯衬板报价，特别是随着煤中水分的增加，煤的团聚性急剧增大，煤在原煤仓内向下流动的过程中受到仓壁的挤压力越来越大，本来松散的颗粒被挤压团聚，特征尺寸变得很大，当煤团的特征尺寸达到一定的临界值，煤仓衬板堵塞就会发生。

另外，潮湿的煤在下料口内仓壁上的沾污板结也使得下料口变得日益狭窄，堵塞的几率随之增加。

我国煤矿、电厂、码头储存煤炭的煤仓基本上都是用混凝土浇注而成，其表面不光华，摩擦系数大，吸水性高，这是经常造成粘结和堵仓的主要原因。特别是在软煤开采，聚乙烯衬板生产厂家，粉煤多、水分大的情况下，堵仓事故尤其严重。常见的煤仓粘堵形式有两种，一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结，一层一层叠加在一起，后是仓内形成类似鼠洞形状，再装煤是就会造成堵仓。另一种是由于湿煤粉块之间的内摩擦阻力大，加之它与仓壁的外摩擦阻力也大，当煤仓充满煤后，其下部锥形段的出煤口处形成类似于卡住和锈死的起拱形状（俗称搭桥）。开闸放煤时只能放下的一部分，上部煤炭则因起拱而堵仓。多年来为了解决粘结堵仓问题，人们也想了许多办法，诸如在仓壁上贴瓷砖、铺钢板，用炮或电锤击打，都未能解决，且人工捅煤仓又时常造成人身受伤事故。经大量的调研和实验，后决定采用UHMW-PE板材为煤仓内衬，利用UHMW-PE板材的自润滑性和不粘性，聚乙烯衬板供应商，以降低摩擦系数，达到解决堵仓现象。

那么UHMW-PE板材是如何安装的呢？我们利用钉把大块板料固定在仓壁上，从而解决了煤仓粘结堵仓问题。一般无需铺满全仓，只要将煤仓下部锥型段放煤口部分和其上圆仓部分铺衬1米左右即可解决鼠洞和起拱两种形式所造成的堵仓。

煤仓衬板在安装时应该注意哪些问题呢 煤仓衬板产品想必大家都不会陌生，在我国的煤矿、电厂、码头储存煤炭的煤仓一般都离不开煤仓衬板的使用。那么，青岛聚乙烯衬板，煤仓衬板在安装时应该注意哪些问题呢，一起来了解一下吧。

- 1、安装过程中，衬板的螺栓沉头平面要求必须低于板面；
- 2、煤仓衬板产品安装时每平方米使用螺栓不应少于10条；
- 3、各个衬板板材之间缝隙不应大于0.5cm(安装时要根据板材使用环境温度给予适当调整)；
- 4、一般无需铺满全仓，只要将煤仓下部锥型段放煤口部分和其上圆仓部分铺衬1米左右即可解决鼠洞和起拱两种形式所造成的堵仓。 以上几点就是煤仓衬板的安装注意事项，希望对您有所帮助。

聚乙烯衬板供应商-青岛聚乙烯衬板-景县龙瑞质量择优(查看)由景县龙瑞特种材料制品有限公司提供。景县龙瑞特种材料制品有限公司在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，景县龙瑞一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。