

天津凯帝仪表公司 涡街流量计生产厂家 平顶山涡街流量计

产品名称	天津凯帝仪表公司 涡街流量计生产厂家 平顶山涡街流量计
公司名称	天津市凯帝精密仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港恒泽产业园15号
联系电话	13702084889 13702084889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市凯帝精密仪表有限公司

无线远传燃气表的数据传输

可以肯定的是，有线及无线远传燃气表可以通过网络对燃气表具进行充值。

a) 有线远传燃气表采用有线通讯的方式，可以接入联网，故可以实现通过网络或支付软件进行充值。

b) 无线远传燃气表的数据传输主要包括三部分：无线远传表具，集中器，远程数据接收中心。无线远传燃气表和集中器通过特定的无线频段进行双向通讯，而集中器作为三者间的通讯中继设备，通过内置的GPRS联网通讯模块，还可以与远端燃气公司数据中心进行数据的传输与接收，这也是无线远传燃气表支持远程管理的基础。故无线远传燃气表是可以网上充值缴费的。

传统IC卡智能燃气表要充值

众所周知，传统IC卡智能燃气表就是以IC卡作为信息载体，平顶山涡街流量计，在燃气销售系统和表具之间进行数据的双向读写。所以IC卡燃气表要充值一定要通过对用户IC卡来完成，故需要携带用户卡到当地供气公司进行购气交易并写卡，涡街流量计厂家，然后将卡片插入自家的IC卡智能燃气表中完成充值。

当然某些燃气公司为了方便用户，会在用户小区附近设置类似于ATM机之类的"燃气充值机"，此种可以通过网络进行充值扣费操作，而且需要用户持燃气IC卡到机器上进行写卡操作。

传感器与管道的连接，在与管道连接时要注意以下问题1。

1) 上、下游配管内径D与传感器内径D'相同，涡街流量计公司，其差异满足下述条件： $0.95D \leq D' \leq 1.1D$ 。

2) 配管应与传感器同心，同轴度应小于 $0.05D'$ 。

3) 密封垫不能凸入管道内，其内径可比传感器内径大 $1 \sim 2\text{mm}$ 。

4) 如需断流检查与清洗传感器，应设置旁通管道。

5) 减小振动对涡街流量计的影响应该作为涡街流量计现场安装的一个突出问题来关注。首先在选择传感器安装场所时尽量注意避开振动源。其次采用弹性软管连接在小口径中可以考虑。第三，加装管道支撑物是有效的减振方法。

天津凯帝仪表公司(图)-涡街流量计生产厂家-平顶山涡街流量计由天津市凯帝精密仪表有限公司提供。天津市凯帝精密仪表有限公司是从事“燃气流量计,气体流量计,涡轮流量计”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：续经理。