

奶牛场自动刮粪机 牛舍专用刮粪机

产品名称	奶牛场自动刮粪机 牛舍专用刮粪机
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	4050.00/套
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍刮粪板材质为钢板制作而成，前进时清粪，后退时不清粪。刮粪板主要有刮粪板底座，主刮板，副刮粪板，挡牛尾，耐磨橡胶条等组成。

链条为锰锌钢材质，耐酸，耐碱，耐腐蚀，耐磨，拉断力不 < 150KN，延伸度 < 0.01%

控制系统主要考虑奶牛或肉牛的安全性，系统的稳定性及操作安全性，控制运行速度适中，不影响奶牛或肉牛的休息、采食与运动，遇到病牛或障碍物后会自动报警，并且自动控制停止工作，运行时间可以设置。具备智能分析功能和检测系统运行轨迹的功能。

手工或全自动操作，操作简单；数字界面显示，配备感应器；配备防霜冻装置，多种配置可供选择；自动关闭和重启保护系统，确保清粪机的稳定性和安全性；清粪机清粪方式为单向清粪，即向牛舍一端刮粪，方向可以变化，利用变频电机带动链条，做往返运动，从而达到牛舍粪便清理的目的。奶牛场自动

刮粪机 牛舍专用刮粪机

[牛舍刮粪机厂家](#)

告诉大家关于刮粪机的安装和使用，需要注意的是“一拖三、一拖四”的除粪系统，需要注意以下事项：在安装刮粪机的时候养殖户要注意设备的主机所用水泥地角固定装置应埋入地下的长度要超过50厘米才可以，这样做可以以防在工作过程中设备的拉力过大导致脱出，影响稳定和正常工作；另外养殖户要注意设备的转角轮露出地面部分不能过长，转角轮外切线要和粪道中心线重合才可以，就是指的外切线置于粪道中心线，这样可以减少清粪过程中粪板走偏；养殖户在开启刮粪机进行工作的时候要注意要通过减速机注油口加注齿轮油或机油1.5升，不能过多也不能太少，减少减速机发热；

该机器具有以下特点

1：刮粪能力强，拉力足，v型刮板

刮板采用整体热镀锌工艺 10mm厚度 刮板安装刮粪橡胶皮 刮得更干净 无噪音

2：经久耐用，使用寿命长，机器稳定性好

3：24h智能西门子控制系统 解放双手，不用费时费力定时清理

4：整机选用 台湾利铭 减速机 经久耐用实用性好；奶牛场自动刮粪机 牛舍专用刮粪机

5：寻找专业的厂家负责安装调试工作，机器操作正常售后服务有保障、

6：专业的安装团队，负责安装设计 整体布局 符合牛舍规划

7：该机器具有防刮碰功能，刮板每分钟前进4m，遇阻停，不会绊倒牛。放心使用。