

## 适用上海连城配套机封 150S 50机封 机封

产品名称	适用上海连城配套机封 150S 50机封 机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

### 机械密封按工作条件和介质性质的不同

机械密封按工作条件和介质性质的不同，机封，有耐高温、耐低温机械密封，耐高压、耐腐蚀机械密封，耐颗粒介质机械密封和适应易汽化的轻质烃介质的机械密封等，应根据不同的用处选取不同结构型式和材料的机械密封。选型的主要参数有：密封腔体压力(MPa)、流体温度( )、工作速度(m/s)、流体的特性以及安装密封的有效空间等。根据密封腔体压力，确定密封结构采用平衡型或非平衡型，单端面或双端面等。

### 机械密封即经常性泄漏

机械密封即经常性泄漏: (1) 东环和静环两端面其中有一方与轴线不垂直；安装不正确、不平整。(2) 密封圈有缺陷或尺寸不符；(3) 由于某种原因，动、静环变形；(4) 在该泵工作压力下端面比压太小；(5) 转子晃动，200S-42机封，振动过大；(6) 弹簧旋向装反；(7) 密封面间有污物，开车后将摩擦面破坏；(8) 防转销太长，顶住静环。

运行过程中机械密封突然泄漏: (1) 泵抽空将端面打开进入污物; (2) 泵抽空将静环抽出不能复位; (3) 泵径长期运行, 轴套表面结垢, 密封面磨损后卡住动环不能前进补偿磨损量, 磨损面进入压力液体, 250S-39机封, 增大推开力, 推开更大距离; (4) 摩擦副磨损量超过压缩量极限, 压力液体进入摩擦端面间将其推开;

根据每种泵的操作条件, 合理地配置管路和附件。如冷却器、孔板、过滤器、阀门、流量指示器、压力表、温度等。实际上密封的可靠性和寿命, 在很大程度上取决于密封辅助系统的配置, 另外泵轴、轴套、泵体、密封腔体的加工精度不够等原因的存在对机械密封的密封效果也是很不利, 在这些方面应该做到严格把关。机械密封振动偏大往往不是机械密封自身的原因, 而是泵轴设计不合理、加工精度不够、靠背轮的平行度偏大、径向力大等原因, 消除泵振动措施有: 泵、电机、底座、现场管路等辅助设备在现场安装时, 要严格把关, 消除振动源。

适用上海连城配套机封(图)-150S-50机封-机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。天津市正元多邦泵业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 更矢志成为其它具有竞争力的企业, 与您一起飞跃, 共同成功!